

XP Power 2

Art. 107-01

Descrizione: XP Power 2 è un carburante speciale ed ecologico per motori a 2 tempi di motoseghe, decespugliatori, tosasiepi, soffiatori e per la maggior parte di motori a due tempi raffreddati ad aria. Questa benzina alchilata è già premiscelata con 2% di un olio per motori totalmente sintetico e biodegradabile.

Campo d'applicazione: XP Power 2 è perfettamente adatto per l'impiego nei settori professionali, come silvicoltura, edilizia del sopra e sottosuolo, dell'orticoltura e del paesaggio, dei servizi di manutenzione comunali, cantonali e federali e dappertutto dove l'utilizzo di benzine per apparecchi a basso impatto ambientale e per la salute diventa sempre più importante. Questo carburante speciale è concepito per l'uso in motoseghe, decespugliatori, tosasiepi, soffiatori e per la maggior parte di altri apparecchi con motori a due tempi raffreddati ad aria.

Proprietà del prodotto

Vantaggi

- Non contiene né sostanze aromatiche, benzene, tolueni, zolfo o olefine → il pericolo di danni alla salute causato dal contatto con i vapori di benzina e gas di scarico è considerabilmente ridotto
- Esente da piombo e benzolo → influenza minima sull'ambiente
- Composizione del carburante totalmente sintetica → si raggiunge una combustione pulita e quasi senza residui
- Carburante speciale con livello di elevatissimo. Nessun componente dei residui → valvole, pistoni, candele e scappamenti rimangono assolutamente puliti. Per cui una lunga durata e un'elevata sicurezza di esercizio è data
- La benzina alchilata non contiene reattive ed è chimicamente stabile → una lunga conservabilità senza perdita della qualità è garantita

Utilizzazione: Per i motori a due tempi messi a punto per l'uso di benzina normale, si potrebbe rendere necessaria una regolazione del carburatore al fine di raggiungere un rendimento ottimale. Dato che ogni motore è diverso e la benzina usuale varia fortemente, non è possibile dare qui delle indicazioni generali sulla regolazione.

Dati fisico-chimici:

Stato:	liquido	
Colore:	blu	
Odore:	idrocarburo (debole)	
Punto d'infiammabilità:	< 0 °C	
Densità a 15.4°C:	0.68 - 0.72 g/cm3	DIN 51757

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

ADR/SDR:	UN 1203
Precauzioni:	Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto
Classe di pericolosità per le acque:	Chiaramente pericoloso per l'acqua (WGK 2)
Codice rifiuti CE / OPIR:	13 07 03
Codice rifiuti CH:	Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)
Classificazione ed etichettatura:	vedi scheda di sicurezza

**Imballaggi:** Fusto: 200 l

Tanica: 25 l

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

30.586 l (0221)