

Blasoprotect MV 25

Art. 125-02

Beschreibung: Blasoprotect MV 25 ist ein öliges, lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzöl. Bildet einen dünnen, transparenten Schutzfilm, der nicht ganz austrocknet.

Einsatzbereich: – Geeignet für alle unter Dach gelagerten Maschinen, Fahrzeuge und blanken Metallteile. Greift weder Gummi, Farbe, Chrom noch Aluminium an. Der Rostschutzfilm muss vor Inbetriebnahme der Maschinen nicht entfernt werden.

Produkteigenschaften

- schützt vor aggressiven Stoffen
- gute Haftfähigkeit
- transparenter und dünner Schutzfilm
- greift Bauteile aus Elastomeren nicht an

Nutzen

- guter Schutz und höhere Lebensdauer der behandelten Maschinen und Bauteile
- guter Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit
- saubere und sparsame Anwendung
- breiter Einsatzbereich

Produktbezogene Daten:

Filmart:	ölig
Filmstärke im Tauchverfahren:	10 µm
Trocknungszeit bei Raumtemperatur:	1 h
Schutzdauer in Monaten:	Innenlagerung: 12, unter Dach: 6
Schwitzwassertest DIN 50'017:	3 Zyklen ohne Korrosion
Verbrauch pro m ² (Tauchverfahren):	ca. 12 g
Auftragung:	tauchen, pinseln
Entfernung des Schutzfilms:	neutrale Reiniger, alkalische Reiniger, Lösungsmittel

Physikalisch-chemische Daten:

Viskosität:	6 mm ² /s (40°C)
Dichte:	0.85 g/cm ³
Flammpunkt:	53°C

Sicherheits-/Umweltaspekte:

ADR/RID:	UN 1993
Vorsichtsmassnahme:	Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund. In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton.
Wassergefährdungsklasse:	Stark wassergefährdend (WGK 3)
LVA/EU-Abfallcode:	20 01 13 und 12 01 07
CH-Abfallcode:	identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
Einstufung und Kennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt



Gebindegrössen: Fass: 60 l • 208 l

Kanne: 5 l • 25 l

Die genannten Spezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren.

39.538 D (0223)