

Blasoprotect MV 25

Art. 125-02

Description: Blasoprotect MV 25 est une huile anticorrosive de bonne adhérence. Forme un film fin et transparent qui ne sèche pas totalement.

Domaine d'utilisation: – Idéale pour les machines, les véhicules et les surfaces métalliques claires, entreposées sous toit. N'attaque pas le caoutchouc, les peintures, le chrome et l'aluminium. Il n'est pas nécessaire d'enlever le film avant la mise en service des machines.

Propriétés du produit

- protège des agents agressifs
- bonne adhérence
- film fin et transparent
- n'attaque pas les élastomères

Avantages

- bonne protection, augmentation de la durée de vie des machines et des éléments traités
- protection efficace contre les impuretés et l'humidité
- utilisation rationnelle et propre
- large domaine d'utilisation

Données relatives au produit:

Nature du film:	huileux
Épaisseur du film (en μm):	10
Temps de séchage à température ambiante en heures:	1
Durée de protection en mois:	stockage à l'intér.: 12, sous toit: 6
Test à l'eau condensée DIN 50017:	3 cycle sans corrosion
Modes d'application:	par immersion, au pinceau
Élimination du film:	prod. nettoiy. neutre, prod. nettoiy. alcalin, dissolvant

Données physico-chimiques:

Viscosité:	6 mm ² /s (40°C)
Densité:	0.85 g/cm ³ (20°C)
Point d'éclair:	53°C

Aspects de sécurité et d'environnement:

ADR/RID:	UN 1993
Mesures de précaution:	Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité. Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minimale dans le sous-sol. Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.
Classe de danger pour l'eau:	Fortement en danger pour l'eau (WGK 3)
Code de déchets LMD/CE:	20 01 13 / 12 01 07
Code de déchets CH:	Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)
Classification et étiquetage:	Indiquée dans la fiche de données de sécurité



Conditionnements: fût: 60 l • 208 l

bidon: 5 l • 25 l

Les spécifications susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swisslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part. 39.538 F (0223)