

Blasoprotect MV 25

Art. 125-02

Descrizione: Blasoprotect MV è un olio anticorrosione contenente solventi. Forma una pellicola protettiva sottile e trasparente che non si essicca completamente.

Campo d' applicazione: – Adatto per tutti i tipi di macchinari, vetture e componenti di metallo non lavorato conservati in luoghi riparati. Non corrode superfici in gomma, verniciate, in cromo e alluminio. Non rimuovere la pellicola antiruggine prima della messa in funzione dei macchinari.

Caratteristiche del prodotto

- protegge dai materiali aggressivi
- ottima aderenza
- pellicola protettiva trasparente e sottile
- non corrode i componenti in elastomero

Vantaggi

- buona protezione e maggiore durata dei componenti e dei macchinari trattati
- buona protezione dalle impurità e dall'umidità
- impiego pulito ed economico
- molteplici possibilità di impiego

Dati riferiti ai prodotti:

Tipo della pellicola:	oleosa
Spessore della pellicola (in μm):	10
Tempo di essiccazione a temperatura ambiente in ore:	1
Durata della protezione in mesi:	conservazione in luogo chiuso: 12, in luogo riparato: 6
Prova di condensazione DIN 50017:	3 cicli senza corrosione
Applicazione:	immersione, pennellatura
Rimozione della pellicola protettiva:	detergente neutrale, detergente alcalino, solvente

Dati fisico-chimici:

Viscosità:	6 mm ² /s (40°C)
Spessore:	0.85 g/cm ³ (20°C)
Punto d'infiammabilità:	53°C

Sicurezza e aspetti ambientali:

ADR/RID:	UN 1993
Precauzioni:	Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature, anche in piccole dosi. Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di quantità minime di prodotto. Tossico per pesci e plancton.
Classe di pericolosità per le acque:	Fortemente minaccioso per l'acqua (WGK 3)
Codice rifiuti CE/OPIR:	20 01 13 / 12 01 07
Codice rifiuti CH:	Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)
Classificazione ed etichettatura:	vedi scheda di sicurezza



Imballaggi: Fusto: 60 l • 208 l

Tanica: 5 l • 25 l

Le specifiche indicate sono soggette a rapidi cambiamenti. Con riserva di modifiche. Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sulle nostre attuali conoscenze in fatto di caratteristiche e possibilità di impiego. Questi dati pertanto non sono giuridicamente vincolanti. Blaser Swissslube AG declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio dei prodotti.

39.538 l (0223)