

Blasoprotect MV 28

Art. 128-02

Beschreibung: Blasoprotect MV 28 ist ein wasserverdrängendes Korrosionsschutzfluid. Ergibt einen trockenen, nicht klebenden Film, der keinen Staub ansetzt und der zur Weiterverarbeitung nicht entfernt werden muss.

Einsatzbereich: – Befreit metallische Werkstücke nach der Fertigung von wässrigen Kühlschmierstoffen und verhindert die Einschleppung von Wasser in nachfolgende Waschbäder. Eine Kondenswasserbildung während der Lagerung wird verhindert.

Produkteigenschaften

- dünner Schutzfilm genügt
- behandelte Teile setzen keinen Staub an
- wasserverdrängend

Nutzen

- geringer Verbrauch
- die Teile können ohne Nachbehandlung weiterverarbeitet werden
- wasserverdrängende Wirkung; ideal bei Sacklochbohrungen

Produktbezogene Daten:

Filmart:	ölig
Filmstärke im Tauchverfahren:	0.5 µm
Trocknungszeit bei Raumtemperatur:	2.5 h
Wasserverdrängend:	vorzugsweise einsetzbar
Schutzdauer in Monaten:	Innenlagerung: 6
Schwitzwassertest DIN 50'017:	1 Zyklus ohne Korrosion
Verbrauch pro m ² (Tauchverfahren):	ca. 2 g
Auftragung:	tauchen, pinseln
Entfernung des Schutzfilms:	neutrale Reiniger, alkalische Reiniger, Lösungsmittel

Physikalisch-chemische Daten:

Dichte:	0.80 g/cm ³
Flammpunkt:	72°C

Sicherheits-/Umweltaspekte:

ADR/RID:	UN 3082
Vorsichtsmassnahme:	Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen. Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.
Wassergefährdungsklasse:	Stark wassergefährdend (WGK 3)
LVA/EU-Abfallcode:	12 01 07 / 13 08 99
CH-Abfallcode:	identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
Einstufung und Kennzeichnung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt



Gebindegrössen:

Fass: 208 l

Kanister: 25 l

Die genannten Spezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. 39.540 D (0721)