

Blasoprotect MV 28

Art. 128-02

Descrizione: Blasoprotect MV 28 è un liquido anticorrosivo idrorepellente. Forma una pellicola essiccata, non adesiva, che non lascia depositare la polvere e non necessita di essere rimossa in caso di lavorazione successiva.

Campo d' applicazione: – una volta prodotti, libera i pezzi metallici dai lubrificanti acquosi ed impedisce la penetrazione di acqua nei successivi bagni di lavaggio. Impedisce anche la formazione di condensa durante l'immagazzinamento.

Caratteristiche del prodotto

- è sufficiente una sottile pellicola protettiva
- le parti trattate non lasciano depositare la polvere
- idrorepellente

Vantaggi

- consumo minimo
- le parti possono essere rilavorate senza essere trattate a posteriori
- effetto idrorepellente; ideale in caso di fori ciechi

Dati riferiti ai prodotti:	Tipo di pellicola:	<i>oleosa</i>
	Spessore della pellicola (dopo l'evaporazione del solvente):	<i>0.5 µm</i>
	Tempo di essiccazione a temperatura ambiente:	<i>2.5 h</i>
	Idrorepellente:	<i>sì</i>
	Durata della protezione:	<i>luogo chiuso: 6</i>
	Prova di condensazione DIN 50017:	<i>1 ciclo</i>
	Consumo per m ² (per immersione):	<i>ca. 2g</i>
	Applicazione:	<i>immersione, pennellatura</i>
	Rimozione della pellicola protettiva:	<i>detergente neutrale, detergente alcalino, solvente</i>

Dati fisico-chimici:	Spessore:	<i>0.80 g/cm³</i>
	Punto d'infiammabilità:	<i>72°C</i>

Sicurezza e aspetti ambientali:	ADR/RID:	<i>UN 3082</i>
	Precauzioni:	<i>Non lasciar giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque in superficiali o terreno. Pericoloso per l'acqua potabile già sulla perdita di quantità molto minime che raggiungono il sottosuolo.</i>
	Classe di pericolosità per le acque:	<i>Molto pericoloso per le acque (WGK 3)</i>
	Codice rifiuti CE/OPIR:	<i>12 01 07 / 13 08 99</i>
	Codice rifiuti CH:	<i>Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)</i>
	Classificazione e etichettatura:	<i>Indicato nella scheda di dati di sicurezza</i>



Imballaggi: Fusto: 208 l

Tanica: 25 l

Le specifiche indicate sono soggette a rapidi cambiamenti. Con riserva di modifiche. Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sulle nostre attuali conoscenze in fatto di caratteristiche e possibilità di impiego. Questi dati pertanto non sono giuridicamente vincolanti. Blaser Swissslube AG declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio dei prodotti.

39.540 I (0721)