

Blasoprotect OV 31

Art. 131-02

Description: Blasoprotect OV 31 est un fluide de protection contre la corrosion exempt de solvant et très peu visqueux.

Domaine d'utilisation: Blasoprotect OV 31 est destiné à la protection d'outils, de moules, d'appareils, de parties métalliques à vif ainsi qu'au stockage intermédiaire de machines et de pièces métalliques, à l'intérieur.

Propriétés du produit

- Exempt de COV
- Faible viscosité
- Affinité superficielle élevée
- N'attaque pas les éléments en élastomère résistant aux huiles minérales
- Bonne compatibilité avec les lubrifiants
- Déplace l'eau et les lubrifiants

Avantages

- préserve l'environnement, meilleure hygiène et sécurité du travail.
- forme un film de protection très mince, d'utilisation économique.
- bonne protection contre l'humidité et les milieux agressifs, confère une durée de vie élevée aux machines et aux parties métalliques traitées.
- large plage d'utilisation.
- il n'est pas nécessaire d'enlever le film de protection.
- la suppression rapide de l'humidité favorise la protection contre la corrosion.

Spécifications du produit:

Type de film:	huileux
Épaisseur du film:	0.71 µm après 24 h
Temps de séchage:	>24 h, un léger film huileux persiste
Repoussant l'eau:	très bien approprié
Durée de protection:	6 mois s'il est stocké à l'intérieur
Test à l'eau condensée DIN 50017:	4 cycles sans corrosion
Consommation par m ² :	ca. 10 g
Mode d'application:	par immersion, par giclage, au pinceau
Élimination du film de protection:	détergent neutre, détergent alcalin, solvant

Données physico-chimiques:

Viscosité:	3.6 mm ² /s
Poids spécifique à 20°C:	0.82 g/cm ³
Point d'éclair:	105°C

Aspects sécurité et protection de l'environnement:

- ADR/RID:
 - Mesure de précaution:
 - Classe de danger pour l'eau:
 - Code de déchets LMD/CE:
 - Code de déchets CH:
 - Classification et étiquetage:
- pas de marchandise dangereuse
le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines, les eaux de surface ou dans la terre. Danger pour l'eau potable dès la fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Clairement menaçant pour les eaux (WGK 2)
13 02 05 / 13 08 99
Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)
Indiquée dans la fiche de données de sécurité



Conditionnement:

fûts: 208 l

bidons: 5 l • 25 l

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

39.522 F (0721)