

# Blasoprotect MV 35

Art. 135-05

**Beschreibung:** Blasoprotect MV 35 ist ein wachstiges, lösungsmittelhaltiges Korrosionsschutzfluid mit sehr gutem Langzeitverhalten. Beständig gegen Wasser und chemische Einflüsse. Bildet einen weichen, verformbaren Schutzfilm mit Verschleisschutzzeigenschaften.

**Einsatzbereich:** – Schützt Maschinen und blanke Metallteile unter Dach und im Freien wirkungsvoll vor Rostbefall und stoppt bereits eingesetzte Rostbildung. Hervorragend geeignet als Hohlraum- und Unterbodenschutz bei Fahrzeugen.

## Produkteigenschaften

- Ausserordentlich wasserbeständig
- Der Schutzfilm wird auch bei tiefen Temperaturen nicht spröd
- Verschleisschutzzeigenschaften
- Gutes Eindringvermögen

## Nutzen

- Sehr guter Korrosionsschutz auch im Freien
- Breiter Temperatureinsatzbereich
- Die behandelten Teile sind zusätzlich vor Verschleiss geschützt
- Auch schlecht erreichbare Stellen werden geschützt

## Produktbezogene Daten:

Filmart:	wachstig
Filmstärke im Tauchverfahren:	200 µm
Trocknungszeit bei Raumtemperatur:	2 h, trocknet nicht aus
Wasserverdrängend:	gut einsetzbar
Schutzdauer in Monaten:	Innenlagerung: 48, unter Dach: 36, im Freien: 24
Schwitzwassertest DIN 50'017:	100 Zyklen ohne Korrosion
Verbrauch pro m <sup>2</sup> (Tauchverfahren):	ca. 220 g
Auftragung:	tauchen, sprühen, pinseln
Entfernung des Schutzfilms:	alkalische Reiniger, Lösungsmittel

## Physikalisch-chemische Daten:

Viskosität:	150 m Pas (20°C)	DIN EN ISO 3219
Dichte:	0.88 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185
Flammpunkt:	40°C	DIN EN ISO 2592
Tropfpunkt ohne Lösungsmittel:	120°C	

## Sicherheits-/Umweltaspekte:

ADR/RID:	UN 3295 / Spray UN 1950
Vorsichtsmassnahme:	Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen.
Wassergefährdungsklasse:	Schwach wassergefährdend (WGK1)
LVA/EU-Abfallcode:	16 03 05 oder 07 01 04 / Spray 16 05 04 / Leerdose 15 01 10
CH-Abfallcode:	identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
Einstufung und Kennzeichnung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt



**Gebindegrößen:** Container: 1022 l      Fass: 208 l      Kanister: 5 l • 25 l      Spray: 500 ml

Die genannten Spezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. 39.542 D (0721)