

Blasoprotect MV 35

Art. 135-05

Descrizione: Blasoprotect MV 35 è un liquido antiruggine simile alla cera, contenente solventi con un'ottima durata nel tempo. Resistente all'acqua e agli agenti chimici. Forma una pellicola protettiva duttile e morbida resistente all'usura.

Campo d'applicazione: Protegge efficacemente dalla ruggine le macchine e i componenti di metallo non lavorato conservati in luoghi riparati e all'aperto e interrompe la formazione di ruggine già depositata. Ottimo per la protezione delle cavità e delle sottoscocche dei veicoli.

Proprietà del prodotto

- eccezionalmente resistente all'acqua
- la pellicola protettiva non si friabilizza anche in caso di temperature rigide
- caratteristiche di resistenza all'usura
- buona capacità di penetrazione

Vantaggi

- ottima protezione dalla corrosione anche all'aperto
- ampia possibilità di impiego a diverse temperature
- i componenti trattati sono protetti anche dall'usura
- protegge anche i punti più difficilmente accessibili

Dati riferiti ai prodotti:

Tipo di pellicola:	cera
Spessore della pellicola:	200 µm
Tempo di essiccazione a temperatura ambiente:	2 h, non si asciuga
Idrorepellente:	sì
Durata della protezione in mesi:	conservazione in luogo chiuso: 48, in luogo riparato: 36, all'aperto: 24
Prova di condensazione DIN 50017:	3100 cicli senza corrosione
Consumo per m ² (per immersione):	ca. 220 g
Applicazione:	immersione, spruzzatura, pennellatura
Rimozione della pellicola protettiva:	detergente neutrale, detergente alcalino, solvente

Dati fisico-chimici:

Viscosità:	150 m/Pas (20°C)	DIN EN ISO 3219
Densità:	0.88 g/cm ³	DIN EN ISO 12185
Punto d'infiammabilità:	40°C	DIN EN ISO 2592
Punto di gocciolamento:	120°C	

Sicurezza e aspetti ambientali:

ADR/RID:	UN 3295 / bomboletta UN 1950
Precauzioni:	Non lasciar giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque in superficiali o terreno.
Classe di pericolosità per le acque:	Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)
Codice rifiuti CE/OPIR:	16 03 05 o 07 01 04 /bomboletta 16 05 04 /bomboletta vuoto 15 01 10
Codice rifiuti CH:	Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)
Classificazione e etichettatura:	Indicato nella scheda di dati di sicurezza.



Dimensioni degli imballaggi:

Container (GRV): 1022 l Fusto: 208 l Tanica: 5 l • 25 l Bomboletta: 500 ml

Le specifiche indicate sono soggette a rapidi cambiamenti. Con riserva di modifiche. Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sulle nostre attuali conoscenze in fatto di caratteristiche e possibilità di impiego. Questi dati pertanto non sono giuridicamente vincolanti. Blaser Swissslube AG declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio dei prodotti.

39.542 I (0721)