

# Blasoprotect OV 36

## VOC-frei

Art. 136-02

**Beschreibung:** Blasoprotect OV 36 ist ein dünnflüssiges, lösungsmittel- und aminfreies Korrosionsschutzfluid. Spezifisch auf die Konservierung von blanken Metall- und Maschinenteilen unter Dach ausgelegt. Ergibt einen dünnen, transparenten Schutzfilm.

**Einsatzbereich:** Eignet sich zum Schutz von Werkzeugen, Formen, Vorrichtungen, blanken Metallteilen und zur Zwischenlagerung von Maschinen sowie überall dort, wo ein temporärer, aber effektiver Schutz vor Korrosion gefordert ist.

### Produkteigenschaften

- VOC- und aminfrei
- gute Haftfähigkeit
- Gute Verträglichkeit mit Schmierstoffen
- Greift Bauteile aus mineralölbeständigen Elastomeren nicht an

### Nutzen

- bessere Arbeitsplatzhygiene.
- lange Schutzdauer und guter Schutz vor Feuchtigkeit, hohe Lebensdauer der behandelten Maschinen und Bauteile.
- der Schutzfilm muss nicht entfernt werden.
- breiter Einsatzbereich.

### Produktbezogene Daten:

Filmart:	ölig - wachstartig
Filmstärke im Tauchverfahren:	15 µm nach 24 h
Trocknungszeit bei Raumtemperatur:	nach 3 h angetrocknet, bleibt leicht ölig
Wasserverdrängend:	bedingt einsetzbar
Schutzdauer in Monaten:	Innenlagerung: 30, unter Dach: 4-6
Schwitzwassertest DIN 50'017:	15 Zyklen ohne Korrosion
Verbrauch pro m2 (Tauchverfahren):	ca. 15 g
Auftragung:	tauchen, sprühen, pinseln
Entfernung des Schutzfilmes:	neutrale Reiniger, alkalische Reiniger, Lösungsmittel

### Physikalisch-chemische Daten:

Viskosität:	5.9 mm <sup>2</sup> /s (40° C)
Dichte:	0.85 g/cm <sup>3</sup> (20° C)
Flammpunkt:	120° C

### Sicherheits- und Umweltaspekte:

ADR/RID:	kein Gefahrgut
Vorsichtsmassnahme:	Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen. Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Wassergefährdungsklasse:	Wassergefährdend (WGK 2)
LVA/EU-Abfallcode:	13 02 05
CH-Abfallcode:	identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
Einstufung und Kennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt



### Gebindegrößen:

Fass: 60 l • 208 l

Kanister: 4 kg • 25 l

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Blaser Swisslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. 39.558 D (0721)