

Blasoprotect OV 36 exempt de COV

Art. 136-02

Description: Blasoprotect OV 36 est un fluide de protection contre la corrosion, exempt de solvants et d'amines. Convient spécialement pour la protection de pièces métalliques nues, entreposées sous toit. L'application génère un film de protection mince et transparent.

Domaine d'utilisation: Convient pour la protection d'outils, de moules, d'équipements, de pièces métalliques nues ainsi que pour l'entreposage de machines et partout où une protection temporaire et efficace contre la corrosion est demandée.

Propriétés du produit

- Exempt de COV et d'amines
- Bonne adhérence
- Bonne compatibilité avec des lubrifiants
- Convient aux composants en élastomère résistant à l'huile minérale

Avantages

- meilleure hygiène au poste de travail.
- longue durée de protection contre l'humidité, longue durée de vie de machines et pièces traitées.
- le film de protection ne doit pas être enlevé.
- large plage d'application.

Spécifications du produit:

Viscosité: 5.9 mm²/s (40° C)
Densité: 0.85 g/cm³ (20° C)
Point d'inflammation: 120° C

Données physico-chimiques:

Type de film: huileux - cireux
Épaisseur du film par immersion (en µm): 15 (après 24 heures)
Temps de séchage à température ambiante: après 3 heures, reste huileux
Repoussant l'eau: utilisation restreinte
Durée de protection en mois: Entreposage à l'intérieur : 30, sous toit : 4-6
Test à l'eau condensée DIN 50017: 15 cycles sans corrosion
Consommation par m²: ca. 15 g
Application: immerger, asperger, badigeonner
Enlèvement du film de protection: Nettoyants neutres ou alcalins, solvants

Aspects sécurité et protection de l'environnement:

ADR/RID: pas de marchandise dangereuse pour le transport.
Mesures de précaution: Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines, les eaux de surface ou dans la terre. Danger pour l'eau potable dès la fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Classe de danger pour l'eau: Menace pour les eaux (WGK 2)
Code de déchets LMD/CE: 13 02 05
Code de déchets CH: Identique au code de déchets CE (selon L'OMoD du 01.01.06)
Classification et étiquetage: Indiquée dans la fiche de données de sécurité



Conditionnements:

Fût: 60 l • 208 l

Bidon: 4 kg • 25 l

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

39.558 F (0721)