

# Blasoprotect OV 36 esente da COV

Art. 136-02

**Descrizione:** Blasoprotect OV 36 è un prodotto anticorrosivo molto fluido, esente da solventi e ammine. Sviluppato appositamente per la conservazione sotto tetto di metalli e parti di macchine scoperte. Dà una pellicola protettiva sottile e trasparente.

**Applicazioni:** È adatto a proteggere utensili, forme, maschere, parti metalliche scoperte e per lo stoccaggio provvisorio di macchine, come anche dappertutto dove è necessario una protezione alla corrosione temporanea, ma efficace.

## Caratteristiche del prodotto

- Esente da COV e ammine
- Buona adesione
- Buona compatibilità con i lubrificanti
- Non aggredisce gli elastomeri resistenti all'olio minerale

## Vantaggi

- migliore igiene sul posto di lavoro.
- effetto protettivo di lunga durata e protezione contro l'umidità, lunga durata delle macchine e dei componenti trattati.
- non è necessario rimuovere la pellicola protettiva.
- vasto campo d'uso.

**Dati riferiti ai prodotti:**

Viscosità:	5.9 mm <sup>2</sup> /s (40° C)
Densità:	0.85 g/cm <sup>3</sup> (20° C)
Punto d'infiammabilità:	120° C

**Dati fisico-chimici:**

Tipo di pellicola:	oleoso - cerea
Spessore pellicola tramite immersione (µm):	15 (dopo 24 h)
Tempo d'essiccazione a temperatura ambiente:	dopo 3 h essiccato, rimane oleoso
Durata della protezione in mesi:	all'interno: 30, al coperto 4-6
Prova di condensazione DIN 50017:	15 cicli senza corrosione
Consumo per m <sup>2</sup> :	ca. 15 g
Applicazione:	per immersione, a spruzzo, con pennello
Rimozione della pellicola protettiva:	detergenti neutrali, detergenti alcalinici, solventi

**Aspetti di sicurezza ed ambiente:**

ADR/RID:	Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto.
Precauzioni:	Non lasciar giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque in superficiali o terreno. Pericoloso per l'acqua potabile già in quantità minime che raggiungono il sottosuolo.
Classe di pericolosità per le acque:	Pericoloso per le acque (WGK 2)
Codice rifiuti CE/OPIR:	13 02 05
Codice rifiuti CH:	Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)



**Conditionnements:** Fusto: 60 l • 208 l

Tanica: 4 kg • 25 l

*Le specifiche indicate sono soggette a rapidi cambiamenti. Con riserva di modifiche. Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono basate sulle nostre attuali conoscenze in fatto di caratteristiche e possibilità di impiego. Questi dati pertanto non sono giuridicamente vincolanti. Blaser Swissslube AG declina ogni responsabilità in caso di danni derivanti da un uso improprio dei prodotti.*

39.558 l (0721)