

Blasoprotect MV 38

Art. 138-01

Beschreibung: Blasoprotect MV 38 ist ein transparentes (bernstein), wachstuartiges, lösungsmittelhaltiges Korrosions-schutzfluid mit sehr gutem Langzeitverhalten. Beständig gegen Wasser und chemische Einflüsse. Bildet einen weichen, verformbaren Schutzfilm mit Verschleisseigenschaften.

Einsatzbereich: Blasoprotect MV 38 schützt Maschinen und blanke Metallteile unter Dach und im Freien wirkungsvoll vor Rostbefall und stoppt bereits eingesetzte Rostbildung. Hervorragend geeignet als Hohlraum- und Unterbodenschutz bei Winterdienst-, Kommunal- und Landwirtschaftsfahrzeugen sowie LKW's.

Produkteigenschaften

- Ausserordentlich wasserbeständig
- Der Schutzfilm wird auch bei tiefen Temperaturen nicht spröd
- Verschleiss-schutzeigenschaften
- Gutes Eindringvermögen

Nutzen

- Sehr guter Korrosionsschutz auch im Freien
- Breiter Temperatureinsatzbereich
- Die behandelten Teil sind zusätzlich vor Verschleiss geschützt
- Auch schlecht erreichbare Stellen werden geschützt

Anwendung: Vor Gebrauch schütteln / aufrühren.
Das Produkt kann mit unserem Artikel-Nr. 141 / Spritzverdünner verdünnt werden.

Produktbezogene Daten

Filmart:	wachstuartig
Filmstärke im Tauchverfahren:	120 µm
Trocknungszeit bei Raumtemperatur:	4 h
Wasserverdrängend:	gut einsetzbar
Schutzdauer in Monaten:	Innenlagerung: 48, unter Dach: 36, im Freien: 24
Schwitzwassertest DIN 50'017:	> 30 Zyklen ohne Korrosion
Verbrauch pro m2 (Tauchverfahren):	230 g
Auftragung:	tauchen, sprühen, pinseln
Entfernung des Schutzfilmes:	alkalische Reiniger, Lösungsmittel

Physikalisch-chemische Daten

Viskosität:	81.52 mm ² /s	DIN 51659-2
Dichte bei 20 °C:	0.883 g/cm ³	DIN EN ISO 12185
Flammpunkt:	40 °C	DIN EN ISO 2592
Tropfpunkt ohne Lösungsmittel:	131 °C	

Sicherheits- und Umweltaspekte

- ADR/RID: UN 3295
- Vorsichtsmassnahme: Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen.
- Wassergefährdungsklasse: Schwach wassergefährdend (WGK 1)
- LVA/EU-Abfallcode: 16 03 05 oder 07 01 04 / Lösungsmittel 20 01 13
- CH-Abfallcode: Identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
- Einstufung und Kennzeichnung: Siehe Sicherheitsdatenblatt



Gebindegrößen:

Fass: 208 l

Kanister: 5 l / 25 l

Spray: 500 ml

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Blaser Swisslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. 39.594 D (0120)