

# Spritzverdünner

Art. 141-01

**Beschreibung:** Aliphatischer White Spirit.  
Gemisch aus paraffinischen Kohlenwasserstoffen.

**Einsatzbereich:** Verwendung als Spritzverdünner für den Langzeitrostschutz (Art. 135) und den Universal-schmierstoff Blasolube Fluid (Art. 761).  
Die Einsatzkonzentration beträgt je nach gewünschter Schichtdicke 10 – 30%.  
Kann auch als milder Reiniger eingesetzt werden zur manuellen Reinigung und Entfettung von Werkstücken und Bauteilen. (Nicht für Reinigungsbäder geeignet).

## Produkteigenschaften

- Speziell abgestimmt mit Art. 135 und Art. 761
- Chlor- und halogenfrei
- Verdampft rückstandslos
- Aromatenfrei

## Nutzen

- Gewährleistet eine homogene Vermischung und dadurch ein sauberes und gleichmässiges Auftragen der Wirkstoffe.
- Angenehmes Arbeitsklima, wenig Geruchsbelästigung.
- Keine Rückstände auf den gereinigten Oberflächen.
- Geringstmögliche Belastung der Gesundheit.

## Physikalisch-chemische Daten:

Dichte bei 20°C:	0.7 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Flammpunkt:	41°C	DIN 51755
Zündtemperatur:	>200°C	DIN 51749
Dampfdruck 20°C:	2.0 mBar	

## Umwelt- und Sicherheitsaspekte:

- Gebrauchter, nicht mehr einsatzfähiger Spritzverdünner ist nach den Vorschriften der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) zu entsorgen.
- LVA/EU-Abfallcode: 20 01 13
  - ADR/SDR: 3/III
  - Entzündlich
  - Achtung: Wassergefährdend (WGK 2)
  - Vorsichtsmassnahme: Nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.



**Gebindegrössen:** Kanister: 10 l

*Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Blaser Swisslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässen Einsatz der Produkte resultieren. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.*

39.500 D (0721)