

Motorenöl Blasol PDL5 5W30

Art. 240-50

Beschreibung: Blasol PDL5 5W30 ist ein niederviskoses, vollsynthetisches Motorenöl der Leichtlaufklasse SAE 5W-30. Konzipiert für den Einsatz in modernen Diesel- und Benzinmotoren verschiedener Hersteller.

Einsatzbereich: Blasol PDL5 5W30 eignet sich für Dieselmotoren (mit/ohne Partikelfilter) sowie Benzinmotoren in PKW und leichten Nutzfahrzeugen von Mercedes, BMW, VW/Audi/SEAT/Skoda (ohne LongLife-Service), Opel, GM, usw. Die Spezifikationen und Wartungsintervalle der Fahrzeug-Hersteller sind zu beachten.

Produkteigenschaften

– Wegweisende Technology der Gruppe "Low SAPS/Low Ash/Low SPash".



Nutzen

Maximale Einsatzdauer von Diesel-Partikelfilter resp. Abgas-Katalysatoren an Benzinmotoren. Vermindert Ablagerungen in Dieselmotoren, Turboladern und in Abgas-Nachbehandlungssystemen.

– Konzipiert für höchsten Verschleisschutz.



Ausgezeichnete Betriebs- und Verschleiss-Sicherheit.

– Neuzzeitliche Additivierung und günstige Viskositätsklasse.



Treibstoff sparend.

– Beschleunigte Durchölungszeit bei Kaltstart.



Rasche Schmierung mit hohem Verschleiss-Schutz auch in der Warmlaufphase.

Spezifikationen/ Freigaben: Blasol PDL5 5W30 erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäss:
– ACEA C3
– API SN PLUS

Blasol PDL5 5W30 ist freigegeben nach:

– Mercedes Benz

MB-Freigabe 229.31/51/52

Darüber hinaus entspricht Blasol PDL5 5W30 folgenden Anforderungen:

– BMW

Longlife-04

– Ford

WSS-M2C-917-A

– GM / Opel

dexos 2, OV 0401547-D30, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

– Volkswagen

505.00 / 505.01

Technische Daten: siehe Rückseite

Motorenöl Blasol PDL5 5W30

Art. 240-50

Technische Daten:	Viskosität: 5W-30 Dichte bei 20°C: 0.850 g/cm ³	ASTM DIN 51757
Sicherheits-/ Umweltaspekte:	ADR/RID: Vorsichtsmassnahme: Wassergefährdungsklasse: LVA/EU-Abfallcode: CH-Abfallcode: Einstufung und Kennzeichnung:	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen. Schwach wassergefährdend (WGK 1) 13 02 06 identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06) siehe Sicherheitsdatenblatt

**Gebindegrössen:**

Fass: 208 l • 60 l

Kanister: 5 l

Flasche: 1 l

Die genannten Motorenölspezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren.

30.549 D (0924)