

Huile à moteur Blasol PDHI 5W30

Art. 241-50

Description: Blasol PDHI 5W30 est une huile à moteur synthétique à faible viscosité et à marche fluide, réduisant la consommation de carburant, de la classe SAE 5W-30. Elle est prévue pour les moteurs Diesel ou à essence. La viscosité HTHS est de >2.9 mPa • s à 150°C.

Domaine d'utilisation: L'huile Blasol PDHI 5W30 convient aux moteurs diesel (avec ou sans filtre à particules) ainsi qu'aux moteurs à essence pour automobiles ou véhicules utilitaires légers de PSA (Peugeot/Citroën) et de tous les véhicules exigeant la spécification C2 ou A5/B5 tels que Honda, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Toyota et Mitsubishi. Il convient de respecter les spécifications et les intervalles de service des fabricants.

Propriétés du produit

- Technologie de référence du groupe "Low SAPS/Low Ash/Low SPash".
- Assure une protection maximale contre l'usure.
- Additifs spéciaux, comportement sous friction optimisé pour une classe de viscosité favorable.
- Temps de lubrification rapide au démarrage à froid.

Avantages

- Assure une durée d'utilisation maximale du filtre à particules de moteurs Diesel respectivement de catalyseurs de gaz d'échappement de moteurs à essence. Diminue des dépôts dans le moteur Diesel, la turbosufflante et dans le système de retraitement des gaz d'échappement.
- Excellente sécurité de fonctionnement et contre l'usure.
- Classe ecodrivre, réduit la consommation de carburant.
- Lubrification rapide avec protection élevée contre l'usure aussi durant la phase d'échauffement.

Spécifications/ autorisations:

Blasol PDHI 5W30 remplit et dépasse les spécifications internationales selon:

ACEA A5 / B5 / C2
API SN / CF

En plus, Blasol PDHI 5W30 remplit l'exigence suivante:

PSA (Peugeot/Citroën) B71 2290
IVECO Iveco
Fiat 9.55535-S1

Données techniques:

Viscosité: 5W-30 ASTM
Densité à 20°C: 0.851 g/cm³ DIN 51757

Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

ADR/RID: Ce produit n'est pas considéré comme marchandise dangereuse.

Précautions: Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines ou les eaux de surface.

Classe de danger pour l'eau: Légère menace pour les eaux (WGK 1)

Code de déchets LMD/CE: 13 02 06

Code de déchets CH: Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06).

Classification et étiquetage: Indiquée dans la fiche de données de sécurité



Conditionnements:

Fût: 208 l • 60 l Bidon: 5 l Bouteille: 1 l

Les spécifications d'huile-moteurs susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part. 30.550 F (0924)