ISO 9001/14001/45001 certified

Blasol PDHI 5W30

Art. 241-50

Descrizione:

Blasol PDHI 5W30 è un olio per motori sintetico, a bassa viscosità e alto rendimento della classe SAE 5W-30. Esso è stato concepito per l'uso in motori diesel e a benzina moderni. La viscosità HTHS è >2.9 mPa • s a 150°C.

Campo d'applicazione:

Blasol PDHI 5W30 è adatto per motori diesel (con/senza filtro del particolato), per motori a benzina di automobili e veicoli da trasporto leggeri del Gruppo PSA (Peugeot/ Citroën), per tutti i veicoli, che richiedono la specificazione ACEA C2 oppure A5/B5, tra gli altri Honda, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Subaru, Toyota e Mitsubishi. Si prega di rispettare le specifiche e gli intervalli di servizio dei diversi costruttori.

Proprietà del prodotto		**Vantaggi**
– Tecnologia di riferimento per il gruppo "Low SAPS/Low Ash/Low SPash"	→	Durata d'uso massima dei filtri per particolati diesel, rispettivamente dei catalizzatori dei motori a benzina. Riduce i residui nei motori diesel, turbocompressori e sistemi di post-trattamento degli scarichi
– Concepito per la massima protezione contro l'usura	→	Eccellente sicurezza di esercizio e contro l'usura
– Additivazione moderna, comporta-comportamento all'attrito ottimizzato nella classe di viscosità favorevole	→	Classe Ecodrive, risparmio di carburante
– Tempi di lubrificazione rapidi nelle partenze a freddo	→	Lubrificazione veloce con elevata protezione contro l'usura anche nella fase di riscaldamento

Specificazioni/ approvazioni:

Blasol PDHI 5W30 adempie e sopravanza le specifiche internazionali secondo:

ACEA	A5, B5, C2
API	SN, CF

Oltre a ciò Blasol PDHI 5W30 risponde alle esigenze seguenti:

PSA (Peugeot/Citroën)	B71 2290
IVECO	Iveco
Fiat	9.55535-S1

Dati fisico-chimici:

Viscosità:	5W-30	ASTM
Densità a 20°C:	0.851 g/cm3	DIN 51757

Sicurezza e aspetti ambientali:

ADR/SDR:	Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto
Misure precauzionali:	non lasciare giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque superficiali o terreno.
Classe pericolosità per le acque:	Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)
Codice rifiuti CE / OPIR:	13 02 06
Codice rifiuti CH:	identico al codice CE (secondo OPIR del 01.01.06)
Classificzione ed etichettatura:	Vedi scheda di sicurezza

Dimensioni degli imballaggi:

Fusto: 208 l • 60 l Tanica: 5 l Flacone: 1 l

Le specifiche per oli motori sottostanno ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui ci riserviamo ogni modifica. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swisslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra

30.550 I (0924)

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. +41 (0)34 460 01 01 • blaser.com