

# Olio per motori Blasol PXA 5W30

Art. 242-50

**Descrizione:** Blasol PXA 5W30 è un olio per motori ad alta tecnologia completamente sintetico con caratteristiche eccezionali a bassa viscosità e alto rendimento SAE 5W-30. Si tratta di un olio per motori speciale Mid SAPS con un tenore minimo di composti di fosforo e di zolfo.

**Campo d'applicazione:** Blasol PXA 5W30 è particolarmente formulato per motori a benzina e motori diesel (con filtro del particolato) moderni di automobili, che richiedono l'uso di oli per motori Mid SAPS. Esso è adatto in particolare modo per autovetture del Gruppo Volkswagen con un intervallo di servizio prolungato secondo le specifiche VW 504.00 oppure 507.00.

## Proprietà del prodotto

- Comportamento eccezionale all'avviamento e nella fase di riscaldamento
- Alta efficienza del carburante
- Viscosità ottimale in tutte le condizioni di marcia
- Tenore minimo di composti di fosforo e zolfo
- Proprietà Longlife
- Oli di base completamente sintetici

## Vantaggi:

- Protezione all'usura massimale in tutte le condizioni di marcia
- Economia del consumo
- Riduzione del consumo dell'olio
- Sviluppato specificamente per una lunga vita del motore e dei sistemi di trattamento dei gas di scarico
- Eccellenti prestazioni ambientali tramite riduzione dei gas di scarico
- Intervalli di servizio prolungati (secondo i costruttori dei veicoli). Compatibilità molto buona con le guarnizioni

## Specificazioni/ approvazioni:

Blasol PXA 5W30 adempie e sopravanza le specifiche internazionali secondo:

ACEA	C3
API	SP

Blasol PXA 5W30 è omologato secondo:

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| - Mercedes Benz | MB-Approval 229.31/51 |
| - Volkswagen    | 504.00/507.00         |

Oltre a ciò Blasol PXA 5W30 risponde alle esigenze seguenti:

- |                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| - BMW           | Longlife-04                    |
| - Porsche       | C30                            |
| - GM / Opel     | OV 0401547-D30, OV 0401547-G30 |
| - Mercedes Benz | MB-Approval 229.52             |

## Dati fisico-chimici:

Viscosità:	5W-30	ASTM
Densità a 20°C:	0.848 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757

## Sicurezza e aspetti ambientali:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| - ADR/SDR:                          | Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto             |
| - Misure precauzionali:             | Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. |
| - Classe pericolosità per le acque: | Notevolmente pericoloso per le acque (WGK 2)                              |
| - Codice rifiuti CE / OPIR:         | 13 02 06  |
| - Codice rifiuti CH:                | identico al codice CE (secondo OPIR del 01.01.06)                         |
| - Classificazione ed etichettatura: | Vedi scheda di sicurezza  |



## Dimensioni degli imballaggi:

Fusto: 60 l • 208 l

Tanica: 5 l • 25 l

Flacone: 1 l

Le specifiche per oli motori sottostanno ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui ci riserviamo ogni modifica. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

30.556 l (1024)