

# Huile à moteur Blasol PSP 5W40

Art. 243-50

**Description:** Blasol PSP 5W40 est une huile à moteur synthétique à faible viscosité et à marche fluide, réduisant la consommation de carburant, de la classe SAE 5W-40. Elle contient des huiles de base de haute qualité ainsi que des combinaisons d'additifs assurant un niveau de performance exigeant.

**Domaine d'utilisation:** L'huile Blasol PSP 5W40 convient aux moteurs Diesel ainsi qu'aux moteurs à essence pour automobiles, véhicules utilitaires légers et motocyclettes. Elle s'applique particulièrement bien aux moteurs de haute puissance à injection directe, turbo et multisoupapes.

## Propriétés du produit

- Haut degré d'alliage et classe de viscosité avantageuse pour températures extérieures de moins de -25°C.
- Temps de lubrification rapide au démarrage à froid.
- Prévu pour de longs intervalles de changement d'huile et propriétés spécifiques pour hautes températures.

## Avantages

- Excellente sécurité de fonctionnement et contre l'usure.
- Economise le carburant.
- Moteurs propres et comportement favorable en matière d'émissions de gaz d'échappement.

## Spécifications/ autorisations:

Blasol PSP 5W40 remplit et dépasse les spécifications internationales selon:

ACEA	A3 / B4
API	SP / CF

Blasol PSP 5W40 est validée selon:

Mercedes Benz	MB-Approval 229.5
---------------	-------------------

En plus, Blasol PSP 5W40 remplit les exigences suivantes:

- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| - BMW           | Longlife-01              |
| - Chrysler      | MS-12991                 |
| - Fiat          | 9.55535-M2, 9.55535-N2   |
| - GM / Opel     | GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 |
| - Mercedes Benz | MB-Approval 226.5/229.3  |
| - PSA           | B71 2296                 |
| - Renault       | RN 0700/0710             |
| - Volkswagen    | 502.00 / 505.00          |

## Données techniques:

Viscosité:	5W-40	ASTM
Densité à 20°C:	0.851 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757

## Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

voir verso

# Huile à moteur Blasol PSP 5W40

Art. 243-50

## Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

ADR/RID:

Précautions:

Classe de danger pour l'eau:

Code de déchets LMD/CE:

Code de déchets CH:

Classification et étiquetage:

Ce produit n'est pas considéré comme marchandise dangereuse.


Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines ou les eaux de surface. Danger pour l'eau potable dès la fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

Évidente mise en danger de l'eau (WGK 2)

13 02 06

Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)

Indiquée dans la fiche de données de sécurité



**Conditionnements:** Conteneur: 1000 l | Fût: 60 l • 208 l | Bidon: 5 l • 25 l

Les spécifications d'huile-moteurs susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

30.540 F (0924)