

Olio per motori Blasol PSP 5W40

Art. 243

Descrizione: Blasol PSP 5W40 è un olio per motori completamente sintetico a bassa viscosità e alto rendimento SAE 5W-40 che riduce i consumi. Esso è basato su oli di base di alta qualità, come anche su combinazioni di additivi per assicurare l'alto livello di prestazioni richieste.

Campo d'applicazione: Blasol PSP 5W40 è adatto per motori a benzina e diesel di automobili, veicoli da trasporto leggeri e motociclette. È anche particolarmente adatto per l'uso in motori ad alte prestazioni con iniezione diretta, tecnologia turbo e multivalvole.

Proprietà del prodotto

- Additivi premium e classe di viscosità favorevole con temperature esterne sotto i -25°C
- Tempi di lubrificazione rapidi nelle partenze a freddo
- Predisposto per intervalli del cambio d'olio lunghi (LongLife) e marcate proprietà specifiche per l'alta temperatura

Vantaggi

- Eccellente sicurezza di funzionamento e contro l'usura
- Risparmio di carburante
- Motori puliti e favorevole comportamento dei gas di scarico

Specificazioni/ approvazioni:

Blasol PSP 5W40 adempie e sopravanza le specifiche internazionali secondo:

ACEA	A3 / B4
API	SP / CF

Blasol PSP 5W40 è omologato secondo:

Mercedes Benz	MB-Approval 229.5
---------------	-------------------

Oltre a ciò Blasol PSP 5W40 risponde alle esigenze seguenti:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| – BMW | Longlife-01 |
| – Chrysler | MS-12991 |
| – Fiat | 9.55535-M2, 9.55535-N2 |
| – GM / Opel | GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 |
| – Mercedes Benz | MB-Freigabe 226.5/229.3 |
| – PSA | B71 2296 |
| – Renault | RN 0700/0710 |
| – Volkswagen | 502.00 / 505.00 |

Dati fisico-chimici:	Viscosità:	5W-40	ASTM
	Densità a 20°C:	0.851 g/cm ³	DIN 51757

Sicurezza e aspetti ambientali: vedi dietro

Olio per motori Blasol PSP 5W40

Art. 243-50

Sicurezza e aspetti ambientali:

ADR/SDR:

Misure precauzionali:

Classe pericolosità per le acque:

Codice rifiuti CE / OPIR:

Codice rifiuti CH:

Classificazione ed etichettatura:

Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto


non lasciare giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque superficiali o terreno. Pericoloso per l'acqua potabile già con quantità minime che arrivano nel sottosuolo.

Decisamente pericoloso per le acque (WGK 2)

13 02 06

identico al codice CE (secondo OPIR del 01.01.06)

Vedi scheda di sicurezza



Dimensioni degli imballaggi:

Container: 1000 l Fusto: 60 l • 208 l Tanica: 5 l • 25 l

Le specifiche per oli motori sottostanno ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui ci riserviamo ogni modifica. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

30.540 l (0924)