

Blasol PAS 0W30

Art. 244-50

Beschreibung: Blasol PAS 0W30 ist ein niederviskoses, vollsynthetisches, kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl der SAE-Klasse 0W30. Konzipiert für den Einsatz in modernen Diesel- und Benzinmotoren verschiedener Hersteller.

Einsatzbereich: Blasol PAS 0W30 eignet sich für Dieselmotoren (mit/ohne Partikelfilter) sowie Benzinmotoren in PKW's und leichten Nutzfahrzeugen von PSA (Peugeot/Citroën) sowie in allen Fahrzeugen, welche die Spezifikation C2 fordern, u. a. Honda, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Subaru, Toyota und Mitsubishi. Die Spezifikationen und Wartungsintervalle der Fahrzeug-Hersteller sind zu beachten.

Produkteigenschaften

Nutzen

- | | | |
|--------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| – Ausgezeichnetes Kaltstartverfahren | → | Minimaler Kaltstartverschleiss aufgrund der ausgezeichneten Fließfähigkeit bei tiefen Temperaturen |
| – Leichtlauf-Charakter | → | Hervorragendes Kraftstoffeinsparpotenzial |
| – Low SAPS-Additivierung | → | Erfüllt die internationalen Abgasnormen |
| – Ausgezeichneter Verschleisschutz | → | Maximaler Schutz und lange Lebensdauer des Motors |
| – Hervorragende Motorsauberkeit | → | Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen garantiert lange Lebensdauer aller zu schmierenden Komponenten |
| – Beste Alterungsstabilität | → | Längste Ölwechselfristen auch bei Anwendung von flexiblen Service-Systemen |
| – Sehr stabiles Temperatur-Viskositäts-Verhalten | → | Hervorragende Schmierung bei allen Betriebstemperaturen |

Spezifikationen/ Freigaben: Blasol PAS 0W30 erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäss:

ACEA	C2
API	SP

Darüber hinaus entspricht Blasol PAS 0W30 folgender Anforderung:

- | | |
|------------|--------------------------|
| – Chrysler | MS-13340, MS-90047 |
| – Fiat | 9.55535-DS1, 9.55535-GS1 |
| – IVECO | Iveco |
| – PSA | B71 2312 |

Technische Daten:

Viskosität:	0W-30	ASTM
Dichte bei 20°C:	0.842 g/cm ³	DIN 51757

Sicherheits-/ Umweltaspekte:

ADR/RID:
Vorsichtsmassnahme:
Wassergefährdungsklasse:
LVA/EU-Abfallcode:
CH-Abfallcode:
Einstufung und Kennzeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen.
schwach wassergefährdend (WGK 1)
13 02 06
identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06).
Siehe Sicherheitsdatenblatt



208 l

Gebindegrössen: Fass: 208 l

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.

30.584 D (1024)