

Blasol PAS 0W30

Art. 244-50

Descrizione: Blasol PAS 0W30 è un olio per motori completamente sintetico a bassa viscosità della classe a marcia fluida SAE 0W-30 che riduce i consumi. Esso è stato concepito per l'uso in motori diesel e a benzina moderni di diversi produttori.

Campo d'applicazione: Blasol PAS 0W30 è adatto per motori diesel (con/senza filtro del particolato), come anche per motori di benzina di automobili e veicoli da trasporto leggeri del Gruppo PSA (Peugeot/Citroën), come per tutti i veicoli, che richiedono la specificazione C2, tra gli altri Honda, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Subaru, Toyota e Mitsubishi. Prego rispettare le specifiche e gli intervalli di servizio dei diversi costruttori.

Proprietà del prodotto

- Comportamento eccezionale all'avviamento
- Marcia fluida
- Bassa additivazione SAPS
- Eccellente protezione all'usura
- Eccezionale pulizia del motore
- Migliore stabilità all'invecchiamento
- Comportamento temperatura-viscosità molto stabile

Vantaggi

- Usura minimale all'avviamento grazie all'eccellente capacità di scorrimento alle basse temperature
- Potenziale di risparmio del carburante eccezionale
- Risponde alle norme internazionali dei gas di scarico
- Massima protezione e lunga durata del motore
- L'ottima capacità detergente garantisce una lunga durata di vita di tutti i componenti che richiedono una lubrificazione
- Tempi d'intervallo del cambio di olio più lunghi anche nell'uso in sistemi di servizio variabili
- Lubrificazione eccellente a tutte le temperature di servizio

Specificazioni/ approvazioni:

Blasol PAS 0W30 adempie e sopravanza le specifiche internazionali secondo:

ACEA	C2
API	SP

Oltre a ciò Blasol PAS 0W30 risponde alle esigenze seguenti:

- Chrysler	MS-13340, MS-90047
- Fiat	9.55535-DS1, 9.55535-GS1
- IVECO	Iveco
- PSA	B71 2312

Dati fisico-chimici :

Viscosità:	0W-30	ASTM
Densità a 20°C:	0.842 g/cm ³	DIN 51757

Sicurezza e aspetti ambientali:

ADR/SDR:	Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto
Misure precauzionali:	non lasciare giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque superficiali o terreno.
Classe pericolosità per le acque:	Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)
Codice rifiuti CE / OPIR:	13 02 06
Codice rifiuti CH:	identico al codice CE (secondo OPIR del 01.01.06)
Classificazione ed etichettatura:	Vedere la scheda di sicurezza



Dimensioni degli imballaggi:

Fusto: 208 l

Le specifiche per oli motori sottostanno ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui ci riserviamo ogni modifica. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

30.584 l (1024)