

Olio per motori Blasol FEO 10W40

Art. 245-50

Descrizione: Blasol FEO 10W40 è un classico olio per motori parzialmente sintetico che riduce i consumi della classe a marcia fluida SAE 10W-40. Esso è stato concepito per l'uso in motori diesel e a benzina moderni di diversi produttori.

Campo d'applicazione: Blasol FEO 10W40 è adatto per motori a benzina e diesel di automobili, veicoli da trasporto leggeri e motociclette. È anche adatto per l'uso in motori ad alte prestazioni con iniezione diretta, tecnologia turbo e multivalvole.

Proprietà del prodotto

– Alto grado di lega e classe di viscosità favorevole a tutte le condizioni climatiche

– Buon comportamento all'avviamento a freddo. Buona resistenza alle alte temperature



Vantaggi

Risparmia il carburante



Elevata protezione contro l'usura e sicurezza di funzionamento più alta possibile

Specificazioni/ approvazioni:

Blasol FEO 10W40 adempie e sopravanza le specifiche internazionali secondo:

ACEA
API
JASO

A3 / B4
SP
MA-2

Oltre a ciò Blasol FEO 10W40 risponde alle esigenze seguenti:

– Mercedes Benz
– PSA
– Renault
– Volkswagen

MB-Approval 226.5/229.3
B71 2300
RN 0700/0710
501.01 / 505.00

Dati fisico-chimici:

Viscosità: 10W-40
Densità a 20°C: 0.860 g/cm³

ASTM
DIN 51757

Sicurezza e aspetti ambientali:

ADR/SDR:

Misure precauzionali:

Classe pericolosità per le acque:
Codice rifiuti CE / OPIR:
Codice rifiuti CH:

Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto

non lasciare giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque superficiali o terreno. Pericoloso per l'acqua potabile già con quantità minime che arrivano nel sottosuolo.

Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)
13 02 05

identico al codice CE (secondo OPIR del 01.01.06)



Dimensioni degli imballaggi:

Fusto: 60 l • 208 l Tanica: 10 kg • 5 l • 25 l Flacone: 1 l

Le specifiche per oli motori sottostanno ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui ci riserviamo ogni modifica. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swisslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

30.541 l (1025)