

# Huile moteur Blasol SRX 10W60

Art. 246-50

**Description:** Blasol SRX 10W60 est une huile moteur synthétique de haute performance de la classe SAE 10W60. Grâce à son large spectre de viscosité et ses additifs spécialement optimisés, elle est conçue pour l'utilisation sous conditions extrêmes et de longue durée.

**Domaine d'utilisation:** Blasol SRX 10W60 est l'huile légère synthétique idéale pour tous les moteurs sportifs de haute technologie à injection directe, de technologie turbo et multisoupapes. Elle convient aux moteurs à essence ou diesel de véhicules automobiles ainsi qu'aux moteurs à quatre temps de motos. En ce qui concerne les spécifications et les intervalles d'entretien de même que les classes SAE, les directives des fabricants de véhicules doivent être respectées.

## Propriétés du produit

- Très bonne fluidité et teneur importante d'additifs de protection contre l'usure. →
- Grâce à l'indice de viscosité élevé des huiles de base synthétique, utilisation multifonctionnelle garantie. →
- Très bonne résistance à la saleté et excellent pouvoir de nettoyage. →
- Excellent comportement au frottement. →

## Avantages

- Excellent comportement au démarrage à froid et diminution d'usure face aux sollicitations thermiques et mécaniques importantes.
- Lubrification optimale et film lubrifiant stable assurés aussi en présence de températures de service très élevées.
- Conservation optimale de la propreté des pistons et prévention de formation de boues noires par une combustion propre.
- Bonne fluidité aide à diminuer la consommation de carburant.

## Spécifications/ autorisations:

Blasol SRX 10W60 remplit et surpasse les spécifications internationales selon:

– ACEA	A3/B4
– API	SN/CF

En outre, Blasol SRX 10W60 correspond aux validations suivantes:

– BMW	Longlife-98
– GM / Opel	GM-LL-B-025
– Mercedes Benz	MB-Approval 229.3
– Volkswagen	502.00 / 505.00

## Données techniques:

Viscosité:	10W-60	SAE J300
Densité à 20°C:	0.852 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757

## Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

voir verso

# Huile moteur Blasol SRX 10W60

Art. 246-50

## Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

ADR/RID:

Ce produit n'est pas considéré comme marchandise dangereuse

Mesures de précaution:

Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines, les eaux de surface. Danger pour l'eau potable dès la fuite d'une petite quantité dans le sous-sol

Classe de danger pour l'eau:

Clairement dangereux pour les eaux (WGK 2)

Code de déchets LMD/CE:

13 02 06

Code de déchets CH:

Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)

Classification et étiquetage:

Voir fiche de données de sécurité

**Conditionnements:** Fût: 60 l

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

30.589 F (1024)