

Blasol MCD 5W30

Art. 00251-50

Beschreibung: Das Blasol MCD 5W30 ist ein Ultra-High-Performance-Diesel (UHPD) Motorenöl mit Low SAPS-Charakter.

Einsatzbereich: – Modernste Nutzfahrzeuge, welche Motorenöle mit abgesenkter HTHS-V erfordern
– Geeignet für alle Abgasnachbehandlungssysteme zur Erfüllung der geltenden Emissionsbestimmungen
– Für den Einsatz in den kältesten Klimazonen geeignet

Hinweis: Es handelt sich um ein Produkt mit abgesenkter HTHS-V (2.9 – 3.2 mPa·s).
Das Produkt ist zu API CH-4, CI-4, CJ-4 und CK-4 nicht abwärtskompatibel.
Bitte zwingend die OEM-Angaben beachten.

Produkteigenschaften

- Gute Tieftemperaturviskosität
- Low SAPS-Charakter
- Reibungsverringemde Eigenschaften
- Detergierende und dispergierende Eigenschaften

Anwendernutzen

- Trotz sehr niedrigen Umgebungstemperaturen ausgezeichnetes Kaltstart- und Warmlaufverhalten
- Verringerter Verschleiss in Motor und Abgasbehandlungssystemen
- Reduktion des Kraftstoffverbrauchs
- Gewährleistet eine hohe Motorsauberkeit sowie Schutz vor mechanischem und korrosivem Verschleiss

Spezifikationen/ Freigaben:

Erfüllt die internationalen Spezifikationen:	
API	FA-4/SN PLUS
Freigegeben nach:	
Daimler Truck	DTFR 15C130
Erfüllt die folgenden Anforderungen:	
Cummins	CES 20087
Detroit Diesel	DDC 93K223
Ford	WSS-M2C-214-B1
Volvo	VDS-5
MACK	EOS-5
Renault Trucks	RLD-5

Technische Daten:

Aussehen:	Klar	Visuell
SAE-Klasse (J 300):	5W-30	ASTM
Viskosität bei 100°C:	9.86 mm ² /s	ASTM D 7042
Viskositätsindex:	154	DIN ISO 2909
HTHS-Viskosität bei 150°C:	≥ 2.9 und ≤ 3.2 mPa*s	ASTM D 4683
Dichte bei 15°C:	0,853 g/cm ³	DIN 51757I
Pour Point:	-45°C	ASTM D 7346
Flammpunkt:	230°C	DIN EN ISO 2592
Sulfatasche:	0.95 Ma-%	DIN 51575

Sicherheits- und Umweltaspekte:

ADR/RID:
Vorsichtsmassnahme:

Wassergefährdungsklasse:
LVA/EU-Abfallcode:
CH-Abfallcode:

Einstufung und Kennzeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Schädlich für Wasserorganismen.
Schwach wassergefährdend (WGK 1)
13 02 06
Identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
siehe Sicherheitsdatenblatt



60/208 I

Gebindegrössen: Fass: 208 l • 60 l

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. 30.601 D (0924)