

# Motorenöl Blasol 15W40

Art. 252-50

**Beschreibung:** Blasol 15W40 ist ein Universal-Mehrbereichs-Motorenöl der SAE-Klasse 15W-40. Es eignet sich auch für Benzinmotoren.

**Einsatzbereich:** – Das Blasol 15W40 eignet sich ausgezeichnet für Dieselmotoren, wie sie bei schweren Nutzfahrzeugen im Bau, der Land- und Forstwirtschaft, auf Umschlaggeräten sowie bei LKWs und Bussen zum Einsatz kommen. Die Vorschriften der Fahrzeughersteller sind zwingend zu beachten.

## Produkteigenschaften

– Ausgewogener Leistungsausweis mit universellem Charakter.



## Nutzen

Universalität für die Fahrzeug- und Maschinenflotte ist gegeben.

**Spezifikationen:** Blasol 15W40 erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäss:

ACEA	E7
API	SL / CG-4 Plus
Global	DHD-1

<b>Technische Daten:</b>	Viskosität:	15W-40	ASTM
	Dichte bei 20°C:	0.867 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757

<b>Sicherheits-/ Umweltaspekte:</b>	ADR/RID:	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
	Vorsichtsmassnahme:	Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen.
	Wassergefährdungsklasse:	schwach wassergefährdend (WGK 1)
	LVA/EU-Abfallcode:	13 02 05
	CH-Abfallcode:	identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
Einstufung und Kennzeichnung:	siehe Sicherheitsdatenblatt	



**Gebindegrössen:** Fass: 60 | • 208 l

Die genannten Motorenölspezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässem Einsatz der Produkte resultieren.

30.543 D (0924)