

Huile à moteur Blasol 15W40

Art. 252-50

Description: Blasol 15W40, est une huile à moteur multigrade universelle de la classe SAE 15W-40. Elle convient aussi aux moteurs à essence.

Domaine d'utilisation: Le Blasol 15W40 est idéal pour les moteurs diesel tels que ceux utilisés dans les véhicules utilitaires lourds dans la construction, l'agriculture et la sylviculture, sur les équipements de manutention, les camions et les bus. Respecter les prescriptions du constructeur du véhicule.

Propriétés du produit

– Performance équilibrée à caractère universel.



Avantages

Utilisation universelle pour le parc de véhicules et de machines.

Spécifications: Blasol 15W40 remplit et dépasse les spécifications internationales selon:

ACEA

E7

API

SL / CG-4 Plus

Global

DHD-1

Données techniques:

Viscosité:

15W-40

ASTM

Densité à 20°C:

0.867 g/cm³

DIN 51757

Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

ADR/RID:

Ce produit n'est pas considéré comme marchandise dangereuse

Précautions:

Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines ou les eaux de surface.

Classe de danger pour l'eau:

légère menace pour les eaux (WGK 1)

Code de déchets LMD/CE:

13 02 05

Code de déchets CH:

Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)

Classification et étiquetage:

Voir fiche de données de sécurité

60/208 l



Conditionnements: Fût: 60 l • 208 l

Les spécifications d'huile-moteurs susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

30.543 F (0924)