

Olio per motori Blasol 15W40

Art. 252-50

Descrizione: Blasol 15W40 è un olio per motori multigrado universale della classe SAE 15W-40. È adatto anche per motori a benzina.

Campo d'applicazione: – Il Blasol 15W40 è ideale per motori diesel come quelli utilizzati nei veicoli commerciali pesanti nell'edilizia, nell'agricoltura e nella silvicoltura, sulle attrezzature per la movimentazione dei carichi, sui camion e sugli autobus. Devono essere rispettate le norme del costruttore del veicolo.

Proprietà del prodotto

Vantaggi

– Prestazioni bilanciate con caratteristiche → L'universalità per il parco di vetture e macchine è data universali

Specificazioni: Blasol 15W40 adempie e sopravanza le specifiche internazionali secondo:

ACEA	E7
API	SL / CG-4 Plus
Global	DHD-1

Dati fisico-chimici:	Viscosità:	15W-40	ASTM
	Densità a 20°C:	0.867 g/cm ³	DIN 51757

Sicurezza e aspetti ambientali:	ADR/SDR:	Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto.	
	Misure precauzionali: sotterranea, acque superficiali o terreno.	Non lasciare giungere il prodotto in acque di scarico,	
	Classe pericolosità per le acque:	Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)	
	Codice rifiuti CE / OPIR:	13 02 05	
	Codice rifiuti CH: Classificazione ed etichettatura:	identico al codice CE (secondo OPIR del 01.01.06) vedi scheda di sicurezza	



Dimensioni degli imballaggi: Fusto: 60 l • 208 l

Le specifiche per oli motori sottostanno ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui ci riserviamo ogni modifica. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

30.543 l (0924)