

Motorenöl Blasol MHP 15W40

Art. 260-50

Beschreibung: Blasol MHP 15W40 ist ein klassisches teilsynthetisches Heavy Duty Engine Oil (HDEO) mit ausgezeichnetem SHPD-Niveau der SAE-Klasse 15W-40. Es eignet sich auch für Benzinmotoren.

Einsatzbereich: – Das Blasol MHP 15W40 eignet sich ausgezeichnet für Dieselmotoren, wie sie bei schweren Nutzfahrzeugen im Bau, der Land- und Forstwirtschaft, auf Umschlaggeräten sowie bei LKWs und Bussen zum Einsatz kommen.
Zudem eignet es sich auch für den RME-Einsatz (Biodiesel) in Kombination mit verkürzten Ölwechselfristen. Die Vorschriften der Fahrzeughersteller sind zwingend zu beachten.

Produkteigenschaften

- Ausgelegt für hohe mechanische und thermische Dauerbelastung →
- Hohe Universalität bei unterschiedlichen Motoren-Fabrikaten →
- Hervorragende Alterungs- und Scherstabilität →
- Tiefe Emissionen, geringe Russ-Bildung und Reduktion der schmierstoffbedingten Abgase →

Nutzen

- Sehr hohe Betriebssicherheit, selbst unter erschwerten Betriebsbedingungen
- Vermindert die Sortenvielfalt der Motorenöl-Palette
- Sichere Schmierung und hervorragende Eignung für verlängerte Ölwechselintervalle (Werksvorschriften beachten)
- Die Motoren bleiben sauber und die Anforderungen von EURO III werden erfüllt

Spezifikationen/ Freigaben:

Blasol MHP 15W40 erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäss:

ACEA	E7
API	CI-4 Plus / SL
Global	DHD-1

Darüber hinaus entspricht Blasol MHP 15W40 folgenden Anforderungen:

Caterpillar	ECF-2
Cummins	CES 20076/77/78
DAF	DAF
Detroit Diesel	DDC 93K215
Deutz	DQC III-18
Fiat-Iveco	
MACK	EO-M Plus, EO-N
MAN	M 3275-1
Daimler Truck	DTRF 15B110
MTU	Type 2
Renault	RLD-2
Volvo	VDS-3

Technische Daten: siehe Rückseite

Motorenöl Blasol MHP 15W40

Art. 260-50

Technische Daten:	Viskosität:	15W-40	ASTM
	Dichte bei 20°C:	0.867 g/cm ³	DIN 51757
Sicherheits-/ Umweltaspekte:	ADR/RID:	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.	
	Vorsichtsmassnahme:	Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen.	
	Wassergefährdungsklasse:	schwach wassergefährdend (WGK 1)	
	LVA/EU-Abfallcode:	13 02 05	
	CH-Abfallcode:	identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)	
	Einstufung und Kennzeichnung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt	

**Gebindegrössen:** Fass: 60 l • 208 l

Kanister: 5 l • 25 l

Die genannten Motorenölspezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren.

30.544 D (0924)