

Huile à moteur Blasol MHP 15W40

Art. 260-50

Description: Blasol MHP 15W40 est une huile semi-synthétique classique pour moteurs de poids lourds (HDEO) avec un excellent niveau SHPD de classe SAE 15W-40, également adaptée aux moteurs à essence.

Domaine d'utilisation: Le Blasol MHP 15W40 est idéal pour les moteurs diesel tels que ceux utilisés dans les véhicules utilitaires lourds dans la construction, l'agriculture et la sylviculture, sur les équipements de transbordement, les camions et les bus.
Il peut également être utilisé avec du RME (biodiesel) en combinaison avec des intervalles de vidange d'huile plus courts. Respecter les prescriptions du constructeur du véhicule.

Propriétés du produit

- Conçu pour des charges mécaniques et thermiques continues élevées
- Haute universalité pour différentes marques de moteurs
- Excellente stabilité au vieillissement et au cisaillement
- Faibles émissions, faible formation de suie et réduction des gaz d'échappement liés aux lubrifiants

Avantages

- Très grande sécurité de fonctionnement, même dans des conditions d'utilisation difficiles
- Réduit la variété d'huiles moteur dans la gamme d'huile moteur
- Lubrification sûre et excellente aptitude à des intervalles de vidange d'huile prolongés (respecter les réglementations d'usine)
- Les moteurs restent propres et les exigences de l'EURO III sont respectées

Spécifications/ autorisations:

Blasol MHP 15W40 remplit et dépasse les spécifications internationales selon:

ACEA	E7
API	CI-4 Plus / SL
Global	DHD-1

En plus, Blasol MHP 15W40 remplit les exigences suivantes:

Caterpillar	ECF-2
Cummins	CES 20076/77/78
DAF	DAF
Detroit Diesel	DDC 93K215
Deutz	DQC III-18
Fiat-Iveco	
MACK	EO-M Plus, EO-N
MAN	M 3275-1
Daimler Truck	DTFR 15B110
MTU	Type 2
Renault	RLD-2
Volvo	VDS-3

Données techniques: voir verso

Huile à moteur Blasol MHP 15W40

Art. 260-50

Données techniques:	Viscosité: Densité à 20°C:	15W-40 0.867 g/cm ³	ASTM DIN 51757
Précautions concernant la sécurité et l'environnement:	ADR/RID: Précautions: Classe de danger pour l'eau: Code de déchets LMD/CE: Code de déchets CH: Classification et étiquetage:	Ce produit n'est pas considéré comme marchandise dangereuse Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines ou les eaux de surface. légère menace pour les eaux (WGK 1) 13 02 05 Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06) Voir fiche de données de sécurité	

**Conditionnements:** Fût: 60 l • 208 l

Bidon: 5 l • 25 l

Les spécifications d'huile-moteurs susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part. 30.544 F (0924)