

# Motorenöl Blasol DHP 10W40

Art. 261

**Beschreibung:** Blasol DHP 10W40 ist ein vollsynthetisches UHPD (Ultra High Performance Diesel) Leichtlauf-Motorenöl der SAE-Klasse 10W40. Es erfüllt die Anforderungen für Dieselmotoren von Mercedes, MAN, Renault, Volvo, Scania, usw. Geeignet ist es ausschliesslich für schwere Dieselmotoren.

**Einsatzbereich:** – Das Blasol DHP 10W40 eignet sich für schwere Dieselmotoren wie sie bei Nutzfahrzeugen, Bau- und Landmaschinen, Umschlaggeräten, LKW's, Bussen, usw. zum Einsatz kommen.

## Produkteigenschaften

– Sehr hoher Legierungsgrad in der Viskositätsklasse SAE 10W-40.

– Gute Kaltstart- und Hochtemperaturbeständigkeit.



## Nutzen

Hohe Universalität für die Fahrzeug- und Maschinenflotte ist gegeben.



Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle. (Werksvorschriften beachten).

## Spezifikationen/ Freigaben:

Blasol DHP 10W40 erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäss:

ACEA

E4, E7

API

CI-4

Darüber hinaus entspricht Blasol DHP 10W40 folgenden Anforderungen:

– Cummins

CES 20077/78

– DAF

DAF

– Deutz

DQC IV-18

– MACK

EO-N

– MAN

M 3277

– Daimler Truck

DTRF 15B120

– MTU

Type 3

– Renault

RLD-2

– Scania

LDF-3

– Volvo

VDS-3

## Technische Daten:

Viskosität:

10W-40

ASTM

Dichte bei 20°C:

0.864 g/cm<sup>3</sup>

DIN 51757

## Sicherheits-/ Umweltaspekte:

siehe Rückseite

# Motorenöl Blasol DHP 10W40

Art. 261

|   |                               |  |
|---|-------------------------------|--|
| <b>Sicherheits-/<br/>Umweltaspekte:</b> | ADR/RID:                      | Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften                              |
|   | Vorsichtmassnahmen:           | Das Produkt darf nicht in Abwasser, Grundwasser, Oberflächengewässer gelangen. |
|   | Wassergefährdungsklasse:      | schwach wassergefährdend (WGK 1)   |
|   | LVA/EU-Abfallcode:            | 13 02 06   |
|   | CH-Abfallcode:                | identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom (01.01.06)                    |
|   | Einstufung und Kennzeichnung: | Siehe Sicherheitsdatenblatt  |

**Gebindegrössen:** Fass: 208 l • 60 l

Kanister: 5 l

Die genannten Motorenölspezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäsem Einsatz der Produkte resultieren.

30.545 D (0924)