

Huile à moteur Blasol DHP 10W40

Art. 261

Description: Blasol DHP 10W40 est une huile à moteur synthétique UHDP (Ultra High Performance Diesel) à marche fluide de la classe SAE 10W-40. Elle remplit les exigences pour moteurs Diesel de Mercedes, MAN, Renault, Volvo, Scania, etc. Elle convient exclusivement aux moteurs Diesel lourds.

Domaine d'utilisation: L'huile Blasol DHP 10W40 convient aux moteurs Diesel lourds, utilisés par exemple pour les véhicules utilitaires, machines de chantier et machines agricoles, appareils de transbordement, camions et bus.

Propriétés du produit

- Très haut degré d'alliage de la classe de viscosité SAE 10W-40.
- Bon comportement au démarrage à froid et bonne résistance aux hautes températures.

Avantages

- Utilisation universelle pour la flotte de véhicules et le parc de machines.
- Convient pour les changements d'huile prolongés (respecter les spécifications du fabricant).

Spécifications/ autorisations:

Blasol DHP 10W40 remplit et dépasse les spécifications internationales selon:

ACEA	E4, E7
API	CI-4

En plus, Blasol DHP 10W40 remplit les exigences suivantes:

– Cummins	CES 20077/78
– DAF	DAF
– Deutz	DQC IV-18
– MACK	EO-N
– MAN	M 3277
– Daimler Truck	DTFR 15B120
– MTU	Type 3
– Renault	RLD-2
– Scania	LDF-3
– Volvo	VDS-3

Données techniques:	Viscosité:	10W-40	ASTM
	Densité à 20°C:	0.864 g/cm ³	DIN 51757

Précautions concernant la sécurité et l'environnement: voir verso

Huile à moteur Blasol DHP 10W40

Art. 261

**Précautions concernant
la sécurité et
l'environnement:**

ADR/RID:

Ce produit n'est pas considéré comme marchandise dangereuse

Précautions:

Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines ou les eaux de surface.

Classe de danger pour l'eau:

légère menace pour les eaux (WGK 1)

Code de déchets LMD/CE:

13 02 06

Code de déchets CH:

Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)

Classification et étiquetage:

Indiquée dans la fiche de données de sécurité

**Conditionnements:** Fût: 60 l • 208 l

Bidon: 5 l

Les spécifications d'huile-moteurs susmentionnées sont soumises à des adaptations régulières. Changements sans préavis. Les indications contenues dans cette feuille de données sont basées sur les propriétés et possibilités d'utilisation qui nous sont connues. Aucune obligation juridique ne peut découler de ces données. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part. 30.545 F (0924)