

Olio per motori Blasol DHPO 10W40

Art. 264-50

Descrizione: Blasol DHPO 10W40 è un olio per motori completamente sintetico ad alte prestazioni della classe 10W-40 per motori diesel con filtro anti-particolato, come anche con sistemi di trattamento dei gas di scarico. Esso adempie le specifiche di Mercedes, MAN, Volvo, DAF, ecc. È adatto esclusivamente per motori diesel pesanti.

Campo d'applicazione: – Blasol DHPO 10W40 è adatto per motori diesel pesanti, utilizzati nei veicoli commerciali, veicoli edili e agricoli, apparecchi di movimentazione, autocarri, bus, ecc. muniti di filtri anti-particolato diesel (DPF), come anche SCR (riduzione catalitica selettiva Ad Blue) o catalizzatori dei gas No_x e ricircolo dei gas esausti (EGR). Inoltre Blasol DHPO 10W40 è adatto anche per veicoli funzionanti a gas naturale (GNC) e/o a gas liquido (GPL).

Proprietà del prodotto

- Olio per motori speciale con un tenore ridotto di cenere di zolfo, di fosforo e di solfato del gruppo "Low SAPS / Low ash / Low SPash" →
- Ottima stabilità all'invecchiamento e al taglio →
- Grado di lega molto elevato nella classe di viscosità SAE 10W-40 →
- Caratteristiche eccezionali alle basse temperature →

Vantaggi

- Garantisce la più lunga durata possibile del filtro anti-particolato. Riduce i residui nei motori diesel, nei turbo-compressori e nei sistemi di trattamento dei gas di scarico
- Lubrificazione sicura e ottima idoneità per intervalli di cambio olio più lunghi (osservare le prescrizioni del costruttore)
- Universale per il parco macchine
- Buona costanza nella partenza a freddo e alle alte temperature, anche con temperature esterne basse

Specificazioni/ approvazione:

Blasol DHPO 10W40 adempie e sopravanza le specifiche internazionali secondo:

ACEA	E6 / E7 / E8 / E9 / E11
API	CK-4

Blasol DHPO 10W40 è omologato:

– MACK	EOS-4.5
– MAN	M3477
– Daimler Truck	DTFR 15C110
– Renault	RLD-3
– Volvo	VDS-4.5

Oltre a ciò Blasol DHPO 10W40 risponde alle esigenze seguenti:

– DAF	DAF
– IVECO	Iveco
– MAN	M 3275-1, M 3575, M 3775

Dati fisico-chimici: vedi dietro

Olio per motori Blasol DHPO 10W40

Art. 264-50

Dati fisico-chimici:	Viscosità:	10W-40	ASTM
	Densità a 20 °C:	0.860 g/ml	DIN EN ISO 12185
Sicurezza e aspetti ambientali:	ADR/SDR:	Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto	
	Misure precauzionali:	Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Nocivo per gli organismi acquatici.	
	Classe pericolosità per le acque:	Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)	
	Codice rifiuti CE/OPIR:	13 02 06	
	Codice rifiuti CH:	identico al codice CE (secondo OPIR del 01.01.06)	



Dimensioni degli imballaggi: Container: 1000 l | Fusto: 208 l • 60 l | Bidone: 25 l • 5 l

Le specifiche per oli motori sottostanno ad un ritmo di cambiamento veloce. Per cui ci riserviamo ogni modifica. Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

30.551 l (0924)