

# Blasolube 301

Art. 00301-01

**Description:** Blasolube 301 est une graisse lubrifiante d'utilisation universelle de bonne qualité, de consistance molle et un large domaine d'utilisation.

**Domaine d'utilisation:** – Blasolube 301 est adaptée pour la lubrification des roulements et paliers, à vitesses moyennes ou élevées, dans des conditions de fonctionnement normales. Il est idéal pour une utilisation sur des machines de travail du bois, machines-outils, etc.

## Propriétés du produit

- Infusible
- Large plage de températures d'utilisation

## Avantages

- prévient l'apparition de défauts à haute température
- vaste domaine d'application

## Données physico-chimiques:

Température d'utilisation:	-30 °C à +120/150 °C	
Genre de graisse:	Graisse à la bentonite	
Typ d'alliage:	K 2 K-30	DIN 51502
Classe de pénétration:	NLGI 2	DIN 51818
Pénétration normale (60 courses) in 1/10 mm:	270-290	ISO 2137
Couleur, apparence:	brun clair	
Point de goutte:	aucun	ISO 2176
Viscosité de l'huile à 40°C:	95 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Séparation de l'huile après 7 jours à 40°C:	2.0%DIN 51817	
Essai Shell-Roller (stabilité mécanique):	320	ASTM D 1831/DIN 51804-2
Essai EMCOR (comportement anti-corrosion):	0	DIN 51802
Paramètre de vitesse de rotation dm x n:	jusqu'à 458 m/min.	
Résistant contre:	– eau froide – eau chaude – vapeur chaud – solutions alcalines – solutions acides	

## Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

- ADR/RID: Ce produit n'est pas considéré comme marchandise dangereuse
- Mesures de précaution: Le produit ne doit pas arriver dans les eaux usées, les eaux souterraines ou les eaux de surface. Danger pour l'eau potable dès la fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.  
Évidente mise en danger de l'eau (WGK 2)  
12 01 12  
Identique au code de déchets CE (selon l'OMoD du 01.01.06)
- Classe de danger pour l'eau:
- Code de déchets LMD/CE:
- Code de déchets CH:
- Classification et étiquetage: Indiquée dans la fiche de données de sécurité.



**Conditionnements:** Fût: 180/50 kg Bidon: 23/14/5 kg Boîte: 900 g Cartouche: 400 g

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part. 31.510 F (0818)