

Blasolube 301

Art. 00301-01

Descrizione: Blasolube 301 è un grasso lubrificante universale di alta qualità, di consistenza molle e con un ampio campo d'utilizzazione.

Campo d'applicazione: – Blasolube 301 è adatto per la lubrificazione di cuscinetti a rotolamento e a strisciamento con regimi di rotazione da medi ad alti in condizioni d'uso normali. È indicato in modo eccezionale per l'uso su macchine per la lavorazione del legno, macchine utensili e così via.

Proprietà del prodotto

- Infusibile
- Largo ambito di temperatura d'uso

Vantaggi

- Impedisce la mancanza di lubrificazione alle alte temperature
- Settore d'applicazione vasto

Dati fisico-chimici:

Ambito temperatura d'uso:	-30 °C fino a +120/150 °C	
Tipo di grasso:	Grasso di bentonite	
Tipo di legante:	K 2 K-30	DIN 51502
Classe di penetrazione:	NLGI 2	DIN 51818
Penetrazione normale (60 corse) in 1/10 mm:	270-290	ISO 2137
Colore, aspetto:	Marrone chiaro	
Punto di gocciolamento:	nessuno	ISO 2176
Viscosità dell'olio a +40°C:	95 mm ² /s	DIN 51562-1
Separazione dell'olio (dopo 7 giorni a +40°C):	2.0% DIN 51817	
Prova Shell-Roller (stabilità meccanica):	320	ASTM D 1831/DIN 51804-2
Test Emcor (comportamento anti-corrosivo):	0	DIN 51802
Valore di riferimento della rotazione $d_m \times n$:	Fino a 458 m/min.	
Resistente ai media:	– acqua fredda – acqua calda – vapore caldo – soluzioni alcaline – soluzioni acide	

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

- ADR/SDR: Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto
- Precauzioni: Il prodotto non deve raggiungere acque di scarico, sotterranee, acque superficiali o il suolo. La minaccia per le acque potabili è data già con un minimo rovesciamento sul suolo.
Decisamente pericoloso per le acque (WGK 2)
12 01 12
Identico al codice rifiuti CE (secondo VeVa del 01.01.06)
Vedi scheda di sicurezza
- Classe di pericolosità per le acque:
- Codice rifiuti CE / OPIR:
- Codice rifiuti CH:
- Classificazione e etichettatura:



Imballaggi: Fusto: 180/50 kg Bidone: 23/14/5 kg Barattolo: 900 g Cartuccia: 400 g

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

31.510 I (0818)