

Blasolube 371

Art. 00371-01

Description: Blasolube 371 est une graisse fluide pour engrenages pour des applications spécifiques à base de bentonite avec une large plage de températures d'utilisation.

Domaine d'utilisation: – Blasolube 371 convient à la lubrification d'engrenages sous carters remplis de graisse et des paliers. Elle convient parfaitement pour l'utilisation des installations de graissage centrales dans l'industrie et pour les véhicules (observer la classe NLGI).

Propriétés du produit

- Stabilité thermique et mécanique élevée.
- Compatible avec les joints et les métaux non ferreux.

Avantages

- Longs intervalles de remplacement et une sécurité d'exploitation élevée sont donnés.
- Utilisation universelle.

Données physico-chimiques:

	Unité	Valeur caractéristique	Procédé de vérification
Températures de service:	-	-20°C jusqu'à +150/200°C	
Genre de graisse:	-	Graisse à la bentonite	
Couleur, aspect:	-	brun	
Type d'alliage:	-	GP00N-20	DIN 51502
Classe de pénétration:	-	NLGI 00	DIN 51818
Pénétration de fouflage Pw 60 (60 course à +25°C):	1/10 mm	400-430	ISO 2137
Densité à +20°C:	g/cm ³	0.94	DIN 51757
Point de goutte:	°C	aucun	ISO 2176
Viscosité de l'huile à 40°C:	mm ² /s	470	DIN 51562-1
Essai EMCOR (protection contre la corrosion):	-	0	DIN 51802
Valeur de référence de la vitesse (d _m x n):	m/min	jusqu'à 172	

Résistance: Résistant contre les fluides:
– Eau froide
– Eau chaude
– Solutions alcalines
– Solutions acides

Précautions concernant la sécurité et l'environnement:

ADR / RID:
Classification:
Mesures de précaution:
Classe de danger pour l'eau:
Code de déchet LMD/CE:
Code de déchet CH:

Pas de marchandise dangereuse
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Ne pas laisser parvenir dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations. Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Risque pour les eaux (WGK 2)
12 01 12
Identique au code de déchet CE (selon l'OMoD du 01.01.06)



Conditionnements:

Fût: 180 kg • 50 kg

Bidon: 14 kg

Boîte: 900 g

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part. 31.527 F (0714)