

Blasolube 440

Art. 00440-01

Descrizione: Blasolube 440 è un grasso molle, aderente contro la tribo-corrosione.

Applicazioni: – Blasolube 440 è adatto per cuscinetti volventi e radenti a basse velocità di rotazione soggetta oscillazione e/o vibrazioni, ingranaggi aperti, alberi scanalati, molle, grandi catene di carico, guide di scivolamento etc.

Caratteristiche del Prodotto

- Quota elevata di lubrificanti solidi bianchi
- Viscosità dell'olio di base elevata
- Consistenza molle e alta adesività

Vantaggi

- Elevata protezione contro la ruggine
- Favorisce la formazione di un film di grasso portante anche su cuscinetti a base velocità
- Buona applicazione con dispositivi di lubrificazione permanente, pompe per grasso e pennello

Dati fisico-chimici:

	Unità	Parametri	Metodi di prova
Temperatura di esercizio:	°C	-20 a +120	
Addensante:	–	Grasso al litio	
Colore, aspetto:	–	marrone chiaro	
Classificazione:	–	KPF 1 K -20	DIN 51502
Consistenza:	–	NLGI 1	DIN 51818
Penetrazione lavorata Pw 60 (60 colpi a 25 °C):	1/10 mm	310-340	ISO 2137
Densità a 20 °C:	g/cm ³	1.11	DIN 51757
Punto di gocciolamento:	°C	170	ISO 2176
Viscosità dell'olio base a 40 °C:	mm ² /s	370	DIN 51562-1
Prova EMCOR (Comportamento anticorrosivo):	–	0 / 0	DIN 51802
Velocità di rotazione (d _m x n):	m/min.	fino a 150	

Resistenza: Resistente contro: – acqua fredda
– acqua calda
– soluzioni alcaline

Precauzioni concernenti la sicurezza e l'ambiente:

ADR/RID: Merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto

Precauzioni: Non lasciar giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranee, acque in superficiali o terreno.

Classe pericolosità per le acque: Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)

Codice rifiuti OPIR/CE: 12 01 12

Codice rifiuti CH: Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)

Classificazione e etichettatura: indicato nella scheda di dati di sicurezza



Imballaggi: Fusto: 180 kg Bidone: 14 kg • 5kg Barattolo: 900 g Cartuccia: 400 g • 400 g L-SH

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulta alcun obbligo giuridico da parte nostra. 31.536 I (0918)