

Blasolube 472

Art. 00472-01

Descrizione: Grasso lubrificante per uso universale.
Grasso lubrificante alta pressione di consistenza molle.

Campo d'applicazione:

- Per un uso molto universale nell'ambito dell'alta pressione
- Per la lubrificazione di cuscinetti a rulli e di guida, guide, lubrificazione centralizzata ecc.
- Per velocità periferiche da basse a medie e alto carico meccanico
- Per macchine utensili, cuscinetti, macchine edili, macchine tipografiche, segherie e macchine per la lavorazione

Proprietà del prodotto

– Additivi speciali di alta pressione.

– Buona resistenza all'acqua.

Vantaggi

→ Adempie le esigenze di lubrificazione anche sotto carico elevato.

→ Elevate prestazioni lubrificanti anche in presenza di acqua.

Sicurezza e aspetti ambientali:

- Il lubrificante usato, non più utilizzabile deve essere eliminato secondo le disposizioni di ordinanza sui movimenti dei rifiuti (OPIR)
- Codice rifiuti CE/OPIR: 12 01 12
- Etichettatura: R 52/53
- Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)
- ADR/SDR: merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto

Dati fisico-chimici:

Temperatura di servizio:	-30°C a +120°C	
Genere di grasso:	grasso al litio	
Tipo di legante:	KP 2 K-30	DIN 51502
Classe di penetrazione:	NLGI 2	DIN 51818
Penetrazione normale (60 corse) in 1/10 mm:	270-290	ISO 2137
Colore, aspetto:	blu	
Punto di gocciolamento:	185 °C	ISO 2176
Viscosità dell'olio a 40°C:	150 mm ² /s	DIN 51562.1
Separazione dell'olio dopo 7 giorni a 40°C:	3.5% DIN 51817	
Test Shell-Roller (stabilità meccanica):	310	ASTM D 1831/DIN 51804.2
Test EMCOR (Comportamento anti-corrosivo):	0	DIN 51802
Parametro della velocità di rotazione d _m x n:	fino a 360 m/min.	
Resistente contro:	– acqua fredda – acqua calda – soluzioni alcaline – soluzioni acide	



Dimensioni degli imballaggi:

Fusto (kg): 180/50 Secchio (kg): 23.5/14/9/0.9 Cartuccia: 400 g • 400 g L-SH

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile di danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

31.516 I (0218)