

Blasolube 512

Art. 00512-01

Descrizione: Grasso ad alte prestazioni con ampio campo termico.
Grasso lubrificante alta pressione (EP), di consistenza molle.

Campo d'applicazione:

- Per cuscinetti a rotolamento e a strisciamento, guide e lubrificazioni centralizzate.
- Per velocità periferiche da basse a medie e elevate sollecitazioni meccaniche..
- Per macchine dell'industria della carta e del cartone, macchine edili, cuscinetti delle ruote.

Proprietà del prodotto

Vantaggi

- Il grasso lubrificante rimane plastico per tutto il campo termico e anche sotto effetti di vibrazione elevati → Ampio campo termico. Alta universalità
- Spiccate proprietà di alta pressione (EP) e di riduzione dell'usura (AW) → Elevata protezione contro l'usura anche sotto forti sollecitazioni

Dati fisico-chimici:

Campo termico di utilizzo:	-30°C fino a +140°C	
Tipo di grasso:	Complesso al litio	
Tipo di legante:	KP 2 N-30	DIN 51502
Classe di penetrazione:	NLGI 2	DIN 51818
Penetrazione lavorata (60 corse) di 1/10 mm:	265-295	DIN ISO 2137
Colore, aspetto:	giallo/marrone	
Punto di gocciolamento:	>260 °C	DIN ISO 2176
Viscosità dell'olio a 40°C:	260 mm ² /s	DIN 51659.2
Viscosità dell'olio a 100°C:	19 mm ² /s	DIN 51659.2
Separazione dell'olio dopo 7 giorni a 40°C:	3%	DIN 51817
Test Shell-Roller 50h/80°C (stabilità meccanica):	+40	ASDM D 1831 mod
Test EMCOR (comportamento anticorrosivo):	0-0	DIN 51802
Resistenza contro i media:	– Acqua fredda – Acqua calda – Soluzioni acide	

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

ADR/SDR:	Merce non pericolosa
Precauzioni:	Non lasciar giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranea, acque in superficiali.
Classe di pericolosità per le acque:	WGK 1, leggermente pericoloso
Codice rifiuti CE/OPIR:	12 01 12
Codice rifiuti CH:	Identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)
Classificazione e contrassegno:	Vedi scheda di sicurezza



Imballaggi: Fusto: 180 / 50 kg Bidone: 14 kg / 23.5 kg Cartuccia: 400 g

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute. La ditta Blaser Swissslube AG non è responsabile per i danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. In generale da questi dati non si può desumere alcun obbligo giuridico.

31.538 I (0324)