

Blasolube 544

Art. 544

Descrizione: Grasso semi-fluido per applicazioni speciali.
Grasso semi-fluido EP (alte pressioni), molto fluido.

Campo d'applicazione: – Grasso semi-fluido per impianti industriali di lubrificazione centralizzati per la lubrificazione di macchine e aggregati (prestare attenzione alla consistenza NLGI).

Proprietà del prodotto

– di colore rosso

– semi-fluido

Vantaggi

→ visibile nei condotti di plastica, controllo della lubrificazione.

→ trasporto ottimale negli impianti di lubrificazione centralizzati.

Precauzioni concernenti la sicurezza e l'ambiente:

ADR/RID:

Precauzioni:

Classe di pericolosità per le acque:

Codice rifiuti OPIR/CE:

Codice rifiuti CH:

Classificazione e etichettatura:

merce non pericolosa ai sensi delle prescrizioni di trasporto.

non lasciare giungere il prodotto in acque di scarico, sotterranee, superficiali o terreno.

bassa (WGK 1)

12 0112

identico al codice CE (secondo OTRif del 01.01.06)

indicato nella scheda dati di sicurezza

Dati fisico-chimici:

	Valore	Standard
Temperatura di esercizio:	-25 °C a +70 °C	–
Addensante:	grasso al calcio	–
Colore, aspetto:	rosso	–
Classificazione:	KP 000 C-25	DIN 51502
Consistenza:	NLGI 000	DIN 51818
Penetrazione lavorata PW60 (60 colpi a 25 °C):	445 – 475	ISO 2137
Viscosità dell'olio di base a 40 °C:	100 mm ² /s	DIN 51659-2
EMCOR test:	0	DIN 51802
Coefficiente Nr. di giri:	fino a 439000 mm/min	
Resistente a:	acqua fredda soluzioni alcaline soluzioni acide	



Imballaggi:

Fusto: 50 kg

Bidone: 14 kg

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute. La ditta Blaser Swissslube AG non risponde per i danni che possono risultare da un uso improprio del prodotto. In generale da questi dati non si può desumere alcun obbligo giuridico.

31.528 I (0722)