

# Rostlöser Spray

Art. 00615-50

**Beschreibung:** Der Rostlöser Spray ist ein spezielles Gemisch aus Mineralölen mit korrosionsschützenden und Wasser verdrängenden Zusätzen für Industrie, Werkstatt, Haus und Hobby.

**Einsatzbereich:** Leichtes Lösen von angerosteten Verbindungen und einfaches Auftragen.  
Sehr gut einsetzbar zum temporären Schutz in Falzen, Spalten, Punktschweissnähten bei metallischen Erzeugnissen aller Art gegen Korrosion z. B. während des Transports und Lagerung.

## Produkteigenschaften

- Hervorragende rostlösende Eigenschaften
- Sehr gute Kriecheigenschaften
- Niedrige Viskosität
- Ausgezeichnete Wasser verdrängende Wirkung
- Chlor-, brom- und fluorfreies Treibgas

## Nutzen

- Leichtes Lösen von angerosteten Verbindungen (z.B. Verschraubungen)
- Einfach anzuwenden und auch an schwer zugänglichen Stellen verwendbar
- Dünner, öliger Film auf der Metalloberfläche und es verbleiben keine Fingerabdrücke auf den Werkstücken
- Anwendung auch auf feuchten Oberflächen
- Umweltschonend

## Physikalisch-chemische Daten:

Dichte bei 20°C (DIN 51757): 682 kg/m<sup>3</sup> (Gemisch)  
Flammpunkt (DIN EN ISO 2592): < -20°C (Gemisch)

## Applikation:

- Sprühdose bei Raumtemperatur kräftig schütteln.
- Aus 20-30 cm Entfernung dünn und gleichmässig auf gesäuberte Oberfläche aufsprühen.
- Nicht in geschlossenen Räumen oder auf heissen Oberflächen verwenden.
- Die optimale Gebrauchs- und Lagertemperatur liegt bei +15°C bis +25°C.
- Vor Gebrauch die Angaben des Sicherheitsdatenblattes beachten.

## Sicherheits-/Umweltaspekte:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Treibgas:                     | Propan/Butan  |
| ADR/RID:                      | UN 1950   |
| Vorsichtsmassnahme:           | Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. |
| Wassergefährdungsklasse:      | Schwach wassergefährdend (WGK 1)  |
| LVA/EU-Abfallcode:            | 16 05 04  |
| CH-Abfallcode:                | identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)                      |
| Einstufung und Kennzeichnung: | siehe Sicherheitsdatenblatt   |



## Gebindegrössen:

Spray: 500 ml, 12 Stk/Karton

*Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Blaser Swisslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachmässigem Einsatz der Produkte resultieren. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.*

31.570 de (0725)