

Spray antirouille

Art. 00615-50

Description: Le spray antirouille est un mélange spécial d'huiles minérales avec des additifs anticorrosion et hydrofuges, destiné au secteur industriel, artisanal et à la maison.

Domaine d'application: Déblocage facile des raccords rouillés et application simple.
Idéal pour la protection temporaire contre la corrosion dans les rainures, les fentes, les soudures par points de tous types de produits métalliques, par exemple lors du transport et du stockage.

Caractéristiques du produit

- Excellentes propriétés antirouille
- Très bonnes propriétés d'écoulement
- Faible viscosité
- Excellente aptitude hydrofuge
- Gaz propulseur sans chlore, brome et fluor

Avantages

- Déblocage facile des connexions rouillées (par ex. raccords à vis)
- Facile à utiliser et efficace même dans les zones difficiles d'accès
- Film mince et huileux sur la surface métallique et aucune empreinte digitale ne reste sur les pièces à usiner
- Application également possible sur les surfaces humides
- Respectueux de l'environnement

Données physico-chimiques:

Densité à 20°C (DIN 51757): 682 kg/m³ (mélange)
Point d'éclair (DIN EN ISO 2592): < -20°C (mélange)

Application:

- Agiter vigoureusement la bombe aérosol à température ambiante.
- Vaporiser finement et uniformément sur la surface nettoyée à une distance de 20 à 30 cm.
- Ne pas utiliser dans des espaces fermés ou sur des surfaces chaudes.
- La température optimale d'utilisation et de stockage est de +15 °C à +25 °C.
- Avant utilisation, lire la fiche de sécurité.

Aspects relatifs à la sécurité et à l'environnement:

Gaz propulseur:	Propane/Butane
ADR/RID:	UN 1950
Mesures de précaution:	Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Classe de danger pour l'eau:	faible mise en danger de l'eau (CPE 1)
Code de déchets LMD/CE:	16 05 04
Code de déchet CH:	identique au code de déchets UE (selon VeVA du 1.01.06)
Classification et marquage:	voir la fiche de sécurité



Conditionnements: Spray: 500 ml, 12 unités/carton

Les indications contenues dans cette feuille de données se basent sur les possibilités d'utilisation et les propriétés qui nous sont connues et que nous avons éprouvées. La maison Blaser Swissslube AG n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'une utilisation incorrecte des produits. Il va sans dire qu'il n'en résulte aucune obligation juridique de notre part.

31.570 fr (0825)