

Spray per rimozione ruggine

Art. 00615-50

Descrizione: Lo spray per rimozione ruggine è una miscela speciale di oli minerali con additivi anticorrosione e idrorepellenti per l'industria, l'officina, la casa e l'hobbistica.

Campo di utilizzo: Allentamento semplice dei collegamenti arrugginiti e facile applicazione. Particolarmente indicato per la protezione temporanea di pieghe, fessure e saldature a punti su tutti i tipi di prodotti metallici per proteggerli dalla corrosione, ad esempio durante il trasporto e lo stoccaggio.

Proprietà del prodotto

- Eccellenti proprietà di rimozione della ruggine
- Ottime proprietà di scorrimento
- Viscosità bassa
- Eccellente effetto idrorepellente
- Gas propellente privo di cloro, bromo e fluoro

Vantaggi

- Allentamento semplice di collegamenti arrugginiti (ad esempio collegamenti a vite)
- Facile da applicare e utilizzabile anche in punti difficilmente accessibili
- Pellicola sottile e oleosa sulla superficie metallica e non rimangono impronte digitali sui pezzi lavorati
- Applicazione anche su superfici umide
- Ecologico

Dati fisico-chimici: Densità a 20 °C (DIN 51575): 682 kg/m³ (miscela)
Punto d'infiammabilità (DIN EN ISO 2592): < -20°C (miscela)

Applicazione:

- Agitare energicamente la bomboletta spray a temperatura ambiente.
- Spruzzare uno strato sottile e uniforme sulla superficie pulita da una distanza di 20-30 cm.
- Non utilizzare in ambienti chiusi o su superfici calde.
- La temperatura di esercizio e stoccaggio ottimale è compresa tra +15°C e +25°C.
- Prima dell'uso, leggere la scheda di sicurezza.

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

Gas propellente:	Propano/butano
ADR/RID:	UN 1950
Precauzioni:	Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.
Classe di pericolosità per le acque:	Leggermente pericoloso per le acque (WGK 1)
Codice rifiuti UE/LVA:	16 05 04
Codice rifiuti CH:	Identico al codice rifiuti CE (in conformità al VeVA del 01/01/06)
Classificazione e designazione:	vedere la scheda di sicurezza



Imballaggi: Spray: 500 ml, 12 pz/cartone

Le indicazioni contenute su questo foglio tecnico si basano sulle proprietà e le possibilità d'impiego a noi conosciute e da noi provate. Blaser Swissslube AG esclude qualsiasi responsabilità per danni derivati da un uso improprio dei prodotti. È quindi ovvio che non risulti alcun obbligo giuridico da parte nostra.

31.570 it (0825)