



Mould Release Spray

## Technische Daten (typische Werte)

<i>Treibgas:</i>	<i>Kohlenwasserstoffgemisch</i>
<i>Lösungsmittel:</i>	<i>Aceton</i>
<i>Basisfeststoff:</i>	<i>PTFE</i>
<i>Farbe:</i>	<i>Farblos</i>
<i>Temperaturbereich:</i>	<i>Bis zu +270°C</i>
<i>Lagerung:</i>	<i>Die Lagertemperatur ist unter 50°C zu halten. Der</i>
<i>Lagerbereich</i>	<i>sollte keiner direkten</i>
<i>Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein.</i>	

## Packungsgrößen und Bestellnummern

400 ml Bestellnummer 72021

## Gesundheit und Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt ist erhältlich von der Kundendienstabteilung (Customer Service Department), ROCOL Lubricants, ROCOL House, Swillington, Leeds, LS26 8BS, England.

**Telefon:** 0113 232 2700 (Beim Anruf von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2700).

**Fax:** 0113 232 2760 (Beim Faxen von außerhalb Großbritanniens: 44 113 232 2760).

Ausgabe: Mould Release Spray TDS 7202  
Datum: Jan. '04

### ROCOL Lubricants

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England.

Tel.: 0113 232 2600 Fax: 0113 232 2760

ROCOL ist ein nach BS EN ISO 9001 registriertes Unternehmen.

ROCOL ist ein Warenzeichen von ITW Inc.

Die Informationen in dieser Publikation basieren auf unserer Erfahrung und Berichten von Kunden.

Es gibt viele Faktoren außerhalb unserer Kontrolle bzw. unseres Wissens, die sich auf die Verwendung und Leistung unserer Produkte auswirken, und aus diesem Grund werden Informationen in dieser Publikation ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.

TECHNISCHE