

# CHAINGUARD Hi-Load Spray

## Hochdruck-Kettenschmier-Spray

Art. 656

**Beschreibung:** Hochdruck-Kettenschmier-Spray, Universal Schmierstoff-Spray mit Molybdändisulfid (MoS<sub>2</sub>).

**Einsatzbereich:** – Der Kettenschmierspray ergibt einen gut haftenden und vor Verschleiss schützenden Schmierfilm für hohe Belastungen mit gutem Eindringvermögen bei allen Arten von Ketten.

### Nutzen

- Dringt rasch zu Bolzen und Gelenken vor.
- Schützt vor Verschleiss, Feuchtigkeit und Schmutz.
- Gute Haftung auch bei schnelllaufenden Antrieben.
- Optimaler Schmierfilm auch bei hoher Belastung.

<b>Sicherheits-/und Umweltaspekte:</b>	Treibgas:	CO <sub>2</sub>
	ADR/SDR:	2/5F
	Vorsichtsmassnahme:	Wassergefährdend (Wirkstoff)
	LVA/EU-Abfallcode:	16 05 04
	Hersteller:	Rocol Ltd, Leeds (GB)

<b>Physikalisch- chemische Daten:</b>	Farbe:	dunkelgrau
	Dichte bei 20°C:	0.85 g/cm <sup>3</sup>
	Ölviskosität bei 40°C:	18 mm <sup>2</sup> /s
	Flammpunkt:	40°C
	max. Einsatztemperatur:	+ 180°C

<b>Eignung:</b>	Feststoffzusätze:	Molybdändisulfid (MoS <sub>2</sub> )
	Korrosionsschutz:	•••
	Haftung:	•••
	Eindringvermögen:	•••
	Kriecheneigenschaften:	•••
	Dauerhaftigkeit:	••
	Schmierwirkung:	••

<b>Beständigkeit:</b>	Kaltwasser:	••
	Warmwasser:	••
	Heissdampf:	••
	alkalische Lösungen:	••
	saure Lösungen:	••

••• sehr gut geeignet    •• gut geeignet



**Gebindegrössen:** Spray: 300 ml

Die genannten Spezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren.

39.532 D (0112)