

TUFGEAR Spray

Zahnradfett-Spray

Art. 659

Beschreibung: Zahnrad-Spray, Schmier- und Schutzspray für alle Arten offener Getriebe mit Molybdändisulfid (MoS₂).

Einsatzbereich: – Der Schmierfilm haftet selbst unter extremen Bedingungen. Geeignet für alle offenen Getriebe (Stirnrad-, Schneckenrad-, Zahnstangengetriebe etc.) und Verstellerschraubenspindeln.

Nutzen

- Sehr gute Notlaufeigenschaften, hohe Druckfestigkeit.
- Verlängerung der Schmierintervalle, sparsamer Verbrauch.
- Schmierfilm bleibt auch bei Wasserkontakt haften.
- Sehr guter Korrosionsschutz.

Sicherheits-/und Umweltaspekte:	Treibgas:	Propan/Butan
	ADR/SDR:	2.1/5F
	Vorsichtsmassnahme:	Wassergefährdend (Wirkstoff)
	LVA/EU-Abfallcode:	16 05 04
	Hersteller:	Rocol Ltd, Leeds (GB)

Physikalisch-chemische Daten:	Farbe:	schwarz
	Dichte bei 20°C:	0.65 g/cm ³
	Ölviskosität bei 40°C:	1000 mm ² /s
	Flammpunkt:	< 0°C
	max. Einsatztemperatur:	+ 100°C

Eignung:	Feststoffzusätze:	Molybdändisulfid (MoS ₂)
	Korrosionsschutz:	•••
	Haftung:	•••
	Eindringvermögen:	••
	Kriecheneigenschaften:	•
	Dauerhaftigkeit:	•••
	Schmierwirkung:	••

Beständigkeit:	Kaltwasser:	•••
	Warmwasser:	••
	Heissdampf:	•
	alkalische Lösungen:	•••
	saure Lösungen:	•••

••• sehr gut geeignet •• gut geeignet • geeignet, Abklärung notwendig



Gebindegrössen: Spray: 400 ml

Die genannten Spezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. 39.533 D (0312)