

Foodtec SX 002

Art. 676

Beschreibung: Dünnflüssiges, lösungsmittelhaltiges Pflege- und Reinigungs-Fluid für Maschinen der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharma-Industrie sowie deren Zulieferbetriebe.

Einsatzbereich: Wirksames Entfernen von Fett- und Ölrückständen und Verschmutzungen an Maschinenelementen. Schmierstoff zum Tiefziehen von Aluminium-Verpackungen.

Produkteigenschaften

- Schmierstoff entsprechend der FDA Verordnung 21 CFR 178.3570, NSF H1 registriert, geruchs- und geschmacksneutral
- Hohe Reinigungs- und Entfettungswirkung
- Schnelle, rückstandsfreie Verdampfung
- farbloses Aussehen
- Applikation:
Reinigung: Tuch oder Hand-Zerstäuber
Schmierung: Pumpöler oder Zentralschmierung.
- Gezielte Schmierung beim Tiefziehen von Aluminium-Legierungen.

Nutzen

- Hohe Sicherheit bezüglich der Kontamination vom Fabrikationsgut ist gegeben. Erleichtert die Einhaltung der Bestimmungen gemäss der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV). Unterstützt die Sorgfaltspflicht und Einhaltung des Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001.
- Saubere Oberfläche.
- Einfach und sicher applizierbar mit den üblichen Hilfsmitteln.
- Hohe Prozesssicherheit.

Anwendung: – Bedeutung von NSF H1: Schmierstoffe, mit denen ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln / Futtermitteln / Pharmaprodukten nicht ausgeschlossen werden kann.

Physikalisch-chemische Daten:

Merkmal	Norm	Foodtec SX 002
Farbe, Aussehen		farblos, klar
Viskosität (40 °C)	DIN ISO 3448	1.3 mm ² /s
Dichte (20 °C)	DIN 51757	0.757 g/ml
Pourpoint	DIN ISO 3016	< -114 °C
Flammpunkt	DIN ISO 2592	> 61 °C

Sicherheits- und Umweltaspekte:

Siehe Rückseite

Foodtec SX 002

Art. 676

**Sicherheits- und
Umweltaspekte:**

ARD/RID:	Kein Gefahrgut
Vorsichtmassnahme:	Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Schädlich für Wasserorganismen.
Wassergefährdungsklasse:	Schwach wassergefährdend (WGK 1)
LVA/EU-Abfallcode:	12 01 07 / 13 02 05
CH-Abfallcode:	identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom 01.01.06)
Einstufung und Kennzeichnung:	Siehe Sicherheitsdatenblatt

**Gebindegrössen:**

Fass: 208 l

Kanne: 5 l • 25 l

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemässen Einsatz der Produkte resultieren. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.

39.572 D (0424)

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Switzerland) • Tel. 034 460 01 01
blaser.com

Blaser.
SWISSSLUBE