

Foodtec SX 002

Art. 676

Descrizione: Fluido per la manutenzione e la pulizia a base di solventi per macchine dell'industria alimentare, dei mangimi e farmaceutica, nonché dei relativi subfornitori.

Campo di applicazione: Rimozione efficace di residui di grasso e olio e di sporco dai componenti delle macchine. Lubrificante per l'imbutitura di imballaggi in alluminio.

Proprietà del prodotto

– Lubrificante rispondente alla normativa FDA Ordinanza 21 CFR 178.3570, Registrato NSF H1, inodore e insapore

– Elevata efficacia detergente e sgrassante
– Evaporazione rapida e priva di residui
– aspetto incolore

– Applicazione:
Pulizia: Con un panno o un nebulizzatore a mano
Lubrificazione: Oliatore a pompa o lubrificazione centrale.

– Lubrificazione mirata nell'imbutitura di leghe di alluminio.

Vantaggi

→ Elevata sicurezza per quanto riguarda la contaminazione del prodotto.
Facilita il rispetto dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (ODerr.). Sostiene l'obbligo di diligenza a la conformità alla gestione della qualità secondo la norma DIN EN ISO 9001.

→ Superficie pulita.

→ Applicabile in modo semplice e sicuro con i consueti strumenti.

→ Elevata affidabilità del processo.

Uso: – Significato di NSF H1: Lubrificanti per cui non si può escludere un contatto casuale con alimenti/mangimi/prodotti farmaceutici.

Dati fisico-chimici:

Caratteristica	Norma	Foodtec SX 002
Colore, aspetto		incolore, chiaro
Viscosità (a 40 °C)	ASTM D445	1,3 mm ² /s
Densità (a 20 °C)	DIN 51757	0,757 g/ml
Punto di scorrimento	DIN ISO 3016	< -114 °C
Punto d'infiammabilità:	DIN ISO 2592	> 61 °C

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

Vedere retro

Foodtec SX 002

Art. 676

Precauzioni concernenti la sicurezza e gli aspetti ambientali:

ARD/RID:

Misure di sicurezza:

Classe di pericolosità per le acque:

Codice rifiuti LVA/UE:

Codice rifiuti CH:

Classificazione ed etichettatura:

Merce non pericolosa

Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Nocivo per gli organismi acquatici.

Debolmente pericoloso per le acque (WGK 1)

12 01 07 / 13 02 05

Identico al Codice Europeo dei Rifiuti (secondo VeVA del 01.01.06)

Vedere la scheda di sicurezza



Dimensioni degli imballaggi:

Fusto: 208 l

Tanica: 5 l • 25 l

I dati riportati nella presente scheda tecnica si basano sulle proprietà e sulle possibilità d'impiego a noi conosciute. Blaser Swissslube AG esclude qualsiasi responsabilità per danni derivati da un uso improprio dei prodotti. In generale, questi dati non hanno valore giuridico.

39.572 l (0424)

Blaser Swissslube AG

CH-3415 Hasle-Rüegsau (Svizzera) • Tel. 034 460 01 01
blaser.com

Blaser.
SWISSSLUBE