

FOODLUBE Dismantling Spray

Lebensmitteltechnischer Rostlöser-Spray

Art. 00680-01

Beschreibung: Lebensmitteltechnischer Rostlöser-Spray. Eindring- und Kriechöl für die Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharma-Industrie sowie deren Zulieferer.

Einsatzbereich: – Schnelles und sicheres Lösen und Demontieren von festgefressenen und korrodierten Schrauben, Muttern, Bolzen, Stiften, Ventilen, Rutschkupplungen und anderen Maschinenteilen.

Nutzen

- Rasch wirksam bei nur minimaler Einwirkzeit.
- Selbst lange eingerostete Verbindungen werden wieder lösbar.
- Mit schmieraktiven Eigenschaften.
- FDA, Gr. 21 CFR 178.3570 NSF H1 Reg.

Sicherheits-/und Umweltaspekte:

Treibgas:	CO ₂
ADR/SDR:	2.2/5A
Vorsichtsmassnahme:	Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Schädlich für Wasserorganismen
Wassergefährdungsklasse:	Schwach wassergefährdend, WGK 1
LVA/EU-Abfallcode:	16 05 05
Hersteller:	Rocol Ltd, Leeds (GB)

Physikalisch-chemische Daten:

Farbe:	transparent-hellgelb
Dichte bei 20°C:	0.88 g/cm ³
Ölviskosität bei 40°C:	7.8 mm ² /s
Flammpunkt:	> 140 °C
max. Einsatztemperatur:	+ 110 °C

Eignung:

Feststoffzusätze:	keine
Korrosionsschutz:	••
Haftung:	••
Eindringvermögen:	•••
Kriecheigenschaften:	•••
Dauerhaftigkeit:	••
Schmierwirkung:	•

Beständigkeit:

Kaltwasser:	••
Warmwasser:	••
Heissdampf:	••
alkalische Lösungen:	••
saure Lösungen:	••

••• sehr gut geeignet •• gut geeignet • geeignet, Abklärung notwendig



Gebindegrössen: Spray: 300 ml

Die genannten Spezifikationen unterliegen einem schnellen Änderungsrhythmus. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Generell kann jedoch aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Blaser Swissslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren.

39.535 D (0821)