

# Bio-Kettensägeöl 68

Art. 00736-01

**Beschreibung:** **Biologisch abbaubares Kettensägeöl auf Rapsölbasis mit sehr guten Haft- und Verschleisschutzeigenschaften.**

**Einsatzbereich:**

- Das Bio-Kettensägeöl 68 ist bestens geeignet zur Schmierung von Motor-Kettensägen bei allen Betriebs- und Umgebungstemperaturen.
- Dank dem sehr hohen Viskositätsindex und demzufolge guten Viskositäts-/Temperaturverhalten kann das Kettensägeöl bei allen Betriebs- und Umgebungstemperaturen eingesetzt werden, die Schmierung ist jederzeit gewährleistet.
- Geeignet auch für andere Schmierstellen, wo gute Hafteigenschaften an den Schmierstoff gestellt werden.

## Produkteigenschaften

- Biologisch abbaubar  
> 90% innert 21 Tagen nach  
CEC-L-33-T-82
- Gutes Eindringvermögen und  
hervorragende Haftung
- Ausgezeichnete Schmierfähigkeit,  
hohe Druckbelastbarkeit
- Gutes Viskositäts-/Temperaturver-  
halten
- Mit Korrosionsschutz-Zusätzen
- Bio-Kettensägeöl 68 entspricht  
den Anforderungen für den  
"Blauen Engel" in Deutschland

## Nutzen

- umweltschonendes Produkt, die Umwelt wird  
möglichst wenig belastet bei optimaler Betriebs-  
sicherheit.
- der Schmierstoff wird auch unter erschwerten Be-  
dingungen nicht übermässig abgeschleudert und  
gewährleistet jederzeit eine wirksame Schmierung  
von Kette und Schwert.
- kühlt und schmiert die Schneidgarnitur zuverlässig,  
der Verschleiss wird vermindert, die Lebensdauer des  
Schwertes und der Kette werden erhöht.
- die Betriebssicherheit ist bei allen Betriebstemperaturen  
gewährleistet.
- die Metallteile Ihrer Kettensäge sind vor Korrosion  
wirksam geschützt.
- Bio-Kettensägeöl 68 vereinigt die Schmiereigenschaften  
eines hochstehenden Kettensägeöls mit der optimalen  
Umweltverträglichkeit in einem Produkt.

## Sicherheits- und Umweltaspekte:

ADR /RID:  
Vorsichtsmassnahme:

Wassergefährdungsklasse:  
Entsorgung:

LVA/EU-Abfallcode:  
CH-Abfallcode:

Einstufung und Kennzeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.  
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die  
Kanalisation gelangen lassen. Schädlich für Wasser-  
organismen  
schwach wassergefährdend (WGK 1)  
Gebrauchtes, nicht mehr einsatzfähiges Bio-Ketten-  
sägeöl 68 ist nach den Vorschriften der Verordnung  
über den Verkehr mit Sonderabfällen (VVS) zu ent-  
sorgen.  
13 02 07  
identisch mit dem EU-Abfallcode (gemäss VeVA vom  
01.01.06).  
siehe Sicherheitsdatenblatt

## Physikalisch- chemische Daten:

siehe Rückseite

# Bio-Kettensägeöl 68

Art.00736-01

## Physikalisch- chemische Daten:

Viskosität bei 40°C:	57 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskosität bei 100°C:	13.2 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562
Viskositätsindex:	228	DIN ISO 2909
Dichte:	0.921 g/cm <sup>3</sup>	DIN ISO 12185
Flammpunkt:	279°C	DIN ISO 2592
Farbe:	gelblich, klar	
Geruch:	neutral	
Pourpoint:	-34°C	DIN ISO 3016
Haltbarkeit:	2 Jahre (Gebinde verschlossen, kühl lagern)	
Biologische Abbaubarkeit:	> 90% innert 21 Tagen nach CEC-L-33-T-82	
Druckbelastbarkeit nach Brugger:	39 N/mm <sup>2</sup> (390 bar)	



## Gebindegrößen:

Fass: 60 l • 208 l

Kanister: 10 l

Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben basieren auf den uns bekannten Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Blaser Swisslube AG haftet nicht für Schäden, welche aus unsachgemäßem Einsatz der Produkte resultieren. Generell kann aus diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden.

30.522 D (0421)